

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

nr 10 8191 01

Strona 1/4
Page 1/4

My **LEGRAND FRANCE**
We **128, Avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE**

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt (y):
declare under our sole responsibility that the product(s) :

znak handlowy : **LEGRAND**
trade mark :

Opis: **Wyłączniki nadprądowe serii DX3 1,5 modułu na biegun**
designation : **MCBs serie DX3 1,5 module per pole**

Wyprodukowano przez: **LEGRAND**
manufactured by : **BP 30076**
F 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE

jest (są) zgodne z odpowiednim harmonizującym
prawodawstwem Unii :

2014/35/UE z dnia 26/02/2014 "Niskiego napięcia"

**2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. ze zmianami 2015/863
z dnia 31 marca 2015 r."RoHS 2"**

pod warunkiem wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem
i/lub instalowania zgodnie z obowiązującymi normami
i/lub zaleceniami technicznymi producenta.

Wymagania zapewniają zgodność poprzez zgodność z
poniższymi normami :

EN 60947-2: 2006 +A1: 2009 +A2:2013

*is (are) in conformity with the relevant Union harmonisation
legislation :*

2014/35/EU of 26/02/2014 (Low Voltage)

**2011/65/UE of 8-06-2011 modified by 2015/863 of
31 /03/2015 (RoHS 2)**

*on condition that it is (they are) used in the manner intended
and/or in accordance with the current installation standards
and/or with the manufacturer's recommendations.*

*These provisions are ensured by conformity to the
following standard(s):*

EN 60947-2: 2006 +A1: 2009 +A2:2013

Varese, 20/04/2016

Marcello RE

Dyrektor Rozwoju SBU Dystrybucja Energii

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

nr 10 8191 01

Strona 2/4

Page 2/4

Referencja References	Liczba biegunów Number of poles	Ilość modułów na biegun Module per poles	Prąd znamionowy Rated current	Napięcie Voltage	Charakterystyka Curve	Zdolność zwarciova Breaking capacity
410007	2P	1,5	10 A	415 V~	C	36 kA
410008	2P	1,5	16 A	415 V~	C	36 kA
410009	2P	1,5	20 A	415 V~	C	36 kA
410010	2P	1,5	25 A	415 V~	C	36 kA
410011	2P	1,5	32 A	415 V~	C	36 kA
410012	2P	1,5	40 A	415 V~	C	36 kA
410013	2P	1,5	50 A	415 V~	C	36 kA
410014	2P	1,5	63 A	415 V~	C	36 kA
410015	2P	1,5	80 A	415 V~	C	36 kA
410020	3P	1,5	10 A	415 V~	C	36 kA
410021	3P	1,5	16 A	415 V~	C	36 kA
410022	3P	1,5	20 A	415 V~	C	36 kA
410023	3P	1,5	25 A	415 V~	C	36 kA
410024	3P	1,5	32 A	415 V~	C	36 kA
410025	3P	1,5	40 A	415 V~	C	36 kA
410026	3P	1,5	50 A	415 V~	C	36 kA
410027	3P	1,5	63 A	415 V~	C	36 kA
410028	3P	1,5	80 A	415 V~	C	36 kA
410033	4P	1,5	10 A	415 V~	C	36 kA
410034	4P	1,5	16 A	415 V~	C	36 kA
410035	4P	1,5	20 A	415 V~	C	36 kA
410036	4P	1,5	25 A	415 V~	C	36 kA
410037	4P	1,5	32 A	415 V~	C	36 kA
410038	4P	1,5	40 A	415 V~	C	36 kA
410039	4P	1,5	50 A	415 V~	C	36 kA
410040	4P	1,5	63 A	415 V~	C	36 kA
410041	4P	1,5	80 A	415 V~	C	36 kA
410097	2P	1,5	10 A	415 V~	B	50 kA
410098	2P	1,5	16 A	415 V~	B	50 kA
410099	2P	1,5	20 A	415 V~	B	50 kA
410100	2P	1,5	25 A	415 V~	B	50 kA
410101	2P	1,5	32 A	415 V~	B	50 kA
410102	2P	1,5	40 A	415 V~	B	50 kA
410121	4P	1,5	10 A	415 V~	B	50 kA
410122	4P	1,5	16 A	415 V~	B	50 kA
410123	4P	1,5	20 A	415 V~	B	50 kA
410124	4P	1,5	25 A	415 V~	B	50 kA
410125	4P	1,5	32 A	415 V~	B	50 kA
410126	4P	1,5	40 A	415 V~	B	50 kA
410127	4P	1,5	50 A	415 V~	B	50 kA
410128	4P	1,5	63 A	416 V~	B	50 kA

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

nr 10 8191 01

Strona 3/4

Page 3/4

Referencja References	Liczba biegunów Number of poles	Ilość modułów na biegun Module per poles	Prąd znamionowy Rated current	Napięcie Voltage	Charakterystyka Curve	Zdolność zwarcioowa Breaking capacity
410134	1P	1,5	10 A	240/ 415 V~	C	50 kA
410135	1P	1,5	16 A	240/ 415 V~	C	50 kA
410136	1P	1,5	20 A	240/ 415 V~	C	50 kA
410137	1P	1,5	25 A	240/ 415 V~	C	50 kA
410138	1P	1,5	32 A	240/ 415 V~	C	50 kA
410139	1P	1,5	40 A	240/ 415 V~	C	50 kA
410140	1P	1,5	50 A	240/ 415 V~	C	50 kA
410141	1P	1,5	63 A	240/ 415 V~	C	50 kA
410147	2P	1,5	10 A	415 V~	C	50 kA
410148	2P	1,5	16 A	415 V~	C	50 kA
410149	2P	1,5	20 A	415 V~	C	50 kA
410150	2P	1,5	25 A	415 V~	C	50 kA
410151	2P	1,5	32 A	415 V~	C	50 kA
410152	2P	1,5	40 A	415 V~	C	50 kA
410153	2P	1,5	50 A	415 V~	C	50 kA
410154	2P	1,5	63 A	415 V~	C	50 kA
410160	3P	1,5	10 A	415 V~	C	50 kA
410161	3P	1,5	16 A	415 V~	C	50 kA
410162	3P	1,5	20 A	415 V~	C	50 kA
410163	3P	1,5	25 A	415 V~	C	50 kA
410164	3P	1,5	32 A	415 V~	C	50 kA
410165	3P	1,5	40 A	415 V~	C	50 kA
410166	3P	1,5	50 A	415 V~	C	50 kA
410167	3P	1,5	63 A	415 V~	C	50 kA
410173	4P	1,5	10 A	415 V~	C	50 kA
410174	4P	1,5	16 A	415 V~	C	50 kA
410175	4P	1,5	20 A	415 V~	C	50 kA
410176	4P	1,5	25 A	415 V~	C	50 kA
410177	4P	1,5	32 A	415 V~	C	50 kA
410178	4P	1,5	40 A	415 V~	C	50 kA
410179	4P	1,5	50 A	415 V~	C	50 kA
410180	4P	1,5	63 A	415 V~	C	50 kA

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

nr 10 8191 01

Strona 4/4

Page 4/4

Referencja References	Liczba biegunów Number of poles	Ilość modułów na biegun Module per poles	Prąd znamionowy Rated current	Napięcie Voltage	Charakterystyka Curve	Zdolność zwarciova Breaking capacity
410186	1P	1,5	10 A	240/415 V~	D	50 kA
410187	1P	1,5	16 A	240/415 V~	D	50 kA
410188	1P	1,5	20 A	240/415 V~	D	50 kA
410189	1P	1,5	25 A	240/415 V~	D	50 kA
410190	1P	1,5	32 A	240/415 V~	D	50 kA
410191	1P	1,5	40 A	240/415 V~	D	50 kA
410192	1P	1,5	50 A	240/415 V~	D	50 kA
410193	1P	1,5	63 A	240/415 V~	D	50 kA
410199	2P	1,5	10 A	415 V~	D	50 kA
410200	2P	1,5	16 A	415 V~	D	50 kA
410201	2P	1,5	20 A	415 V~	D	50 kA
410202	2P	1,5	25 A	415 V~	D	50 kA
410203	2P	1,5	32 A	415 V~	D	50 kA
410204	2P	1,5	40 A	415 V~	D	50 kA
410212	3P	1,5	10 A	415 V~	D	50 kA
410213	3P	1,5	16 A	415 V~	D	50 kA
410214	3P	1,5	20 A	415 V~	D	50 kA
410215	3P	1,5	25 A	415 V~	D	50 kA
410216	3P	1,5	32 A	415 V~	D	50 kA
410217	3P	1,5	40 A	415 V~	D	50 kA
410218	3P	1,5	50 A	415 V~	D	50 kA
410219	3P	1,5	63 A	415 V~	D	50 kA
410225	4P	1,5	10 A	415 V~	D	50 kA
410226	4P	1,5	16 A	415 V~	D	50 kA
410227	4P	1,5	20 A	415 V~	D	50 kA
410228	4P	1,5	25 A	415 V~	D	50 kA
410229	4P	1,5	32 A	415 V~	D	50 kA
410230	4P	1,5	40 A	415 V~	D	50 kA
410231	4P	1,5	50 A	415 V~	D	50 kA
410232	4P	1,5	63 A	415 V~	D	50 kA
410246	3P	1,5	1,6 A	415 V~	D	50 kA
410247	3P	1,5	2,5 A	415 V~	MA	50 kA
410248	3P	1,5	4 A	415 V~	MA	50 kA
410249	3P	1,5	6,3 A	415 V~	MA	50 kA
410250	3P	1,5	10 A	415 V~	MA	50 kA
410251	3P	1,5	12,5 A	415 V~	MA	50 kA
410252	3P	1,5	16 A	415 V~	MA	50 kA
410253	3P	1,5	25 A	415 V~	MA	50 kA
410254	3P	1,5	40 A	415 V~	MA	50 kA
410255	3P	1,5	63 A	415 V~	MA	50 kA
410256	4P	1,5	1,6 A	415 V~	MA	50 kA
410257	4P	1,5	2,5 A	415 V~	MA	50 kA
410258	4P	1,5	4 A	415 V~	MA	50 kA
410259	4P	1,5	6,3 A	415 V~	MA	50 kA
410260	4P	1,5	10 A	415 V~	MA	50 kA
410261	4P	1,5	12,5 A	415 V~	MA	50 kA
410262	4P	1,5	16 A	415 V~	MA	50 kA
410263	4P	1,5	25 A	415 V~	MA	50 kA
410264	4P	1,5	40 A	415 V~	MA	50 kA
410265	4P	1,5	63 A	415 V~	MA	50 kA