

S3UQ01/110/630A/1000V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004305128
Opis	S3UQ01/110/630A/1000V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	630
Typ	NH
Wielkość	NH3
Charakterystyka	aR
Napięcie znamionowe AC (V)	1000
Wymiary	S110mm
Wskaźnik	Górny wskaźnik zadziałania
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	200
Straty mocy Pd (W)	110
Normy	IEC 60269-4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	500.000
Zastosowanie	Do ochrony urządzeń półprzewodnikowych
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH3
Prąd znamionowy	630A
Napięcie znamionowe	1000V
Charakterystyka	aR (ochrona zwarciorwa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny

Charakterystyka