

Karta charakterystyki technicznej

Kolanko rurowe cynkowane ogniowo, bez gwintu

Nr kat. 2046817



Akcesoria: Kolanko 90° z mufą łączeniową, do rur elektroinstalacyjnych ze stali pancernej wg EN 61386-1. Ścianka wewnętrzna bez zadziorów.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	2046817
Typ	SBN20 FT
Oznaczenie 1	Kolanko rurowe
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	ø20mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	13,30 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wymiar A	53,70 mm
Wymiar B	155,00 mm
Wymiar D	20,60 mm
Wymiar M	M20
Wymiar R	90,00 mm
Wymiar t	1,00 mm
Wymiar l	30,00 mm
Wykonanie	Wtyk
Wielkość:	20
Do znamionowej średnicy rury	20,00 mm
Elastyczność	☐
Bezhalogenowy	☐
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	☐
Z mufą	☒
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 400,00 °C
Kąt kolanka	90,00 °
Dwuczęściowy	☐