

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



MD20, siłownik przepustnicy, 20 Nm, sterowanie 0-10V, zasilanie 24 VAC, sygnał zwrotny 2-10V

8751029000

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Actuator
Actuator type	Electric
Actuator product series	MD
Actuator model	MD20A-24
Przeznaczenie produktu	dampers
Sterowanie przez	Obrotowy
Typ sterowania	Reset automatyczny
Rated supply voltage	24 V AC/DC
Zakres wejścia analogowego	2...10 V DC
Feedback signal	2...10 V DC
Moc znamionowa transformatora w VA	4 VA
Pobór mocy	2 W
Pobór mocy w stanie wstrzymania W	0,4 W
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	4 VA prąd przemienny (AC)
Control signal	Proportional/modulating
Power loss return	Non-spring return
Stroke auto calibration	Falsz
Klasa ochrony	Klasa III
Moment dokręcania	177 lb.in 20 N.m
Position indicator	Visual indicator with position ring
Lead length	1 m
Actuator rotation	95 °
Rotational range adjustment	95° maximum (limited by an adjustable end stop)
Stroke running time	150 s
Stopień ochrony IP	IP54
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...50 °C

Wilgotność względna	0...95 % RH, non-condensing
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,4 cm
Szerokość opakowania 1	11,2 cm
Długość opakowania 1	18,7 cm
Waga opakowania 1	1,01 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki