



## CGSZ1BZ.01/11

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze pokrywy, 16A, biały

|                                  |                                                                                      |                            |                                      |                              |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 10                                                                             | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe pojedyncze do wersji IP44 - z uszczelką - klapka w kolorze pokrywy | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | biały                                                                                | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787842635    |
| RAL (zblizony)                   | RAL 9003                                                                             | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                            | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                | Wykończenie powierzchni    | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                 | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Dł. opak. jedn.              | 4,9 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                      | Wysokość produktu          | 86 mm                                | Waga jedn.                   | 0,06539 kg       |
| Stopień ochrony IP               | IP44                                                                                 | Szerokość produktu         | 86 mm                                | EAN13 opak.                  | 5902787842635    |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                    | Głębokość produktu         | 44 mm                                | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Liczba jednostek                 | 1                                                                                    | Głębokość wbudowania       | 26,5 mm                              | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                             | Model                      | z uziemieniem, Schuko                | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                                  | Pokrywa gniazda            | plakietka centralna                  | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
| Kolor klapki                     | w kolorze pokrywy                                                                    | Klapka uchylna             | tak                                  |                              |                  |
| Uszczelka IP44                   | tak                                                                                  | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |                              |                  |