



## DCR10P.01/43

Łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem, srebrny mat, metalizowany

|                                  |                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                   | Klasa ETIM                 | EC000133 Czujnik ruchu kompletny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik z czujnikiem ruchu z przekaźnikiem | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | srebrny mat, metalizowany                  | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787826321    |
| Typ produktu                     | moduł                                      | Wykończenie powierzchni    | matowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ opak. jedn.              | blister          |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                                      | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wys. opak. jedn.             | 15 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                            | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                       | Wysokość produktu          | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dł. opak. jedn.              | 6 cm             |
| Uwagi                            | Wymagana instalacja 3-przewodowa           | Szerokość produktu         | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Waga jedn.                   | 0,124 kg         |
| Zakres częstotliwości            | 50-50 Hz                                   | Głębokość produktu         | 51 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EAN13 opak.                  | 5902787826321    |
| Rodzaj napięcia                  | AC                                         | Głębokość wbudowania       | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Zasięg czujnika                  | Max 7 m, 110° poziomo                      | Model                      | Czujnik ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
| Czuł. światła zewn.              | 2-500 (lx) luks                            | Do źródeł światła          | LED - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - TAK, świetlówka liniowa - TAK, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, transformator rdzeniowy kolumnowy - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) -TAK | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
| Czas wył. po zaniku ruchu        | 5-1260 sek.                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dł. opak. zbiorczego         | 32 cm            |