



## DGSZ1CZ.01/43

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem typu Schuko z przesłonami torów prądowych, (moduł), 16A, 250V, szybkozłączka, srebrny mat, metalizowany

|                                  |                                                                                      |                            |                                      |                              |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                                             | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem typu Schuko z przesłonami torów prądowych | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | srebrny mat, metalizowany                                                            | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787824037    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                 | Wykończenie powierzchni    | matowe                               | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączka                                                                        | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Dł. opak. jedn.              | 4,75 cm          |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                                 | Wysokość produktu          | 75 mm                                | Waga jedn.                   | 0,072 kg         |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                    | Szerokość produktu         | 75 mm                                | EAN13 opak.                  | 5902787824037    |
| Liczba jednostek                 | 1                                                                                    | Głębokość produktu         | 42,5 mm                              | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                             | Głębokość wbudowania       | 31,5 mm                              | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                                  | Model                      | z uziemieniem, Schuko                | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
|                                  |                                                                                      | Pokrywa gniazda            | plakietka centralna                  | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
|                                  |                                                                                      | Klapka uchylna             | nie                                  |                              |                  |
|                                  |                                                                                      | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |                              |                  |
|                                  |                                                                                      | Zastosowanie               | do ramek Nature, do ramek Premium    |                              |                  |