




## DW5.01/11

Łącznik świecznikowy, (moduł), 10AX, szybkozłącza, biały

|                                  |                                                                                               |                                      |                                      |                              |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                                                      | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik świecznikowy                                                                          | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | biały                                                                                         | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787822200    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                                                      | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                         | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                                         | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                         | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Dł. opak. jedn.              | 4,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłącza                                                                                  | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga jedn.                   | 0,06292 kg       |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                     | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | EAN13 opak.                  | 5902787822200    |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki | Głębokość produktu                   | 41 mm                                | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone                                                                      | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
|                                  |                                                                                               | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
|                                  |                                                                                               | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                    | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
|                                  |                                                                                               | Układ połączeń                       | Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)   |                              |                  |