



## DWC10P.01/43

Łącznik z opóźnieniem wyłączenia z przekaźnikiem,  
srebrny mat, metalizowany

|                                  |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                            | Klasa ETIM                 | EC001594 Wyłącznik czasowy elektroniczny do osprzętu elektroinstalacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik z opóźnieniem wyłączenia z przekaźnikiem                    | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | srebrny mat, metalizowany                                           | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787826475    |
| Typ produktu                     | moduł                                                               | Wykończenie powierzchni    | matowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Typ opak. jedn.              | blister          |
| Napięcie znamionowe              | 230 V                                                               | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wys. opak. jedn.             | 15 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                     | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Szer. opak. jedn.            | 10 cm            |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                | Wysokość produktu          | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dł. opak. jedn.              | 6 cm             |
| Uwagi                            | czas regulowany skokowo co 1 min., Wymagana instalacja 3-przewodowa | Głębokość produktu         | 46,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Waga jedn.                   | 0,1194 kg        |
| Zakres częstotliwości            | 50-50 Hz                                                            | Głębokość wbudowania       | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EAN13 opak.                  | 5902787826475    |
|                                  |                                                                     | Do źródeł światła          | LED - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - TAK, świetlówka liniowa - TAK, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V-transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, transformator rdzeniowy kolumnowy - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) -TAK | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
|                                  |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
|                                  |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
|                                  |                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dł. opak. zbiorczego         | 32 cm            |