




SW7/2XM

Łącznik krzyżowy podwójny, (mechanizm), 10AX, szybkozłącza, nie dotyczy

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik krzyżowy podwójny	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	nie dotyczy	Rodzaj materiału	metal	EAN opakowanie jednostkowe	5902787847227
Typ produktu	mechanizm	Zabezpieczenie powierzchni	naturalne	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Wykończenie powierzchni	nie dotyczy	Wys. opak. jedn.	16 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Dł. opak. jedn.	3,7 cm
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Wysokość produktu	75 mm	Waga jedn.	0,0657 kg
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki, Do uzyskania produktu z podświetleniem należy dodatkowo zakupić układ podświetlenia DUL (Simon 54) lub DULB (Simon 55) - 2 szt	Szerokość produktu	75 mm	EAN13 opak.	5902787847227
Podświetlenie	opcjonalne, orientujące, niedołączone	Głębokość produktu	32 mm	Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Dedykowany do:	DKW9/.. klawisze podwójne - 6 kolorów, DKW9/AB11 klawisze podwójne - Antybakteryjny biały, DKW9L/.. klawisze podwójne z oczkiem - 6 kolorów, DKW9L/AB11 klawisze podwójne z oczkiem - Antybakteryjny biały	Głębokość wbudowania	26 mm	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	2	Dł. opak. zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Łącznik krzyżowy (bistabilny)		