



DEZ1G.01/49

Sterownik grupowy roletowy, 8A, czarny mat

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC000044 Łącznik/przycisk załączowy	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	sterownik grupowy roletowy	Nadruk/Piktogram	symbol „załuzje”	Jednostka miary	szt.
Kolor	czarny mat	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787871796
Typ produktu	moduł	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Typ opak. jedn.	blister
Prąd znamionowy	8 A	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	15 cm
Napięcie znamionowe	230 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	10 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Dł. opak. jedn.	6 cm
Stopień ochrony IP	IP20	Wysokość produktu	75 mm	Waga jedn.	0,101 kg
Uwagi	Instalacja przycisków roletowych wymaga dodatkowego okablowania	Szerokość produktu	75 mm	EAN13 opak.	5902787871796
Podświetlenie	tak	Głębokość produktu	44 mm	Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
U _{zasil.}	230 V	Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
		Układ połączeń	Inne	Dł. opak. zbiorczego	32 cm
		Model	Przycisk grupowy		
		Zastosowanie	Sterownik grupowy pozwala na sterowanie grupą sterowników lokalnych. Dzięki zastosowaniu sterownika grupowego możliwe jest podnoszenie i opuszczanie kilku rolet jednocześnie z jednego miejsca. Sterownik może obsługiwać rolety z jednego pomieszczenia (np. salonu) lub grupy pomieszczeń (np. parteru, piętra czy najbardziej nasłonecznionych pokoi). Montując sterownik przy łóżku w sypialni lub przy kanapie w salonie, będziemy mogli opuszczać i podnosić rolety bez konieczności przerywania odpoczynku. Dodatkowo sterownik grupowy może pełnić rolę centralnego sterownika roletowego.		