



## DGZ1Z.01/44

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem z przesłonami torów prądowych, (moduł), 16A, 250V, zaciski śrubowe, złoty mat, metalizowany

|                                  |                                                                          |                            |                                      |                              |                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                                 | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem z przesłonami torów prądowych | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | złoty mat, metalizowany                                                  | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787823733    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                    | Zabezpieczenie powierzchni | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                     | Wykończenie powierzchni    | matowe                               | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                    | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                          | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Dł. opak. jedn.              | 4,6 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                                     | Wysokość produktu          | 75 mm                                | Waga jedn.                   | 0,075 kg         |
| Liczba modułów                   | 1                                                                        | Szerokość produktu         | 75 mm                                | EAN13 opak.                  | 5902787823733    |
| Liczba jednostek                 | 1                                                                        | Głębokość produktu         | 40 mm                                | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                 | Głębokość wbudowania       | 29 mm                                | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                      | Model                      | z uziemieniem, bolec uziemiający     | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
|                                  |                                                                          | Pokrywa gniazda            | plakietka centralna                  | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
|                                  |                                                                          | Kłapka uchylna             | nie                                  |                              |                  |
|                                  |                                                                          | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |                              |                  |
|                                  |                                                                          | Zastosowanie               | do ramek Nature, do ramek Premium    |                              |                  |