



DW1L.01/44

Łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED, (moduł), 10AX, szybkozłącza, złoty mat, metalizowany

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik jednobiegunowy z podświetleniem LED	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	złoty mat, metalizowany	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787822088
Typ produktu	moduł	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	16 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Dł. opak. jedn.	4,5 cm
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Wysokość produktu	75 mm	Waga jedn.	0,06008 kg
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki	Szerokość produktu	75 mm	EAN13 opak.	5902787822088
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, LED wymienny, kolor: niebieski	Głębokość produktu	41 mm	Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
		Głębokość wbudowania	26 mm	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Dł. opak. zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Łącznik 1-biegunowy (bistabilny)		