




## DP2.01/48

Przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia, (moduł), 10AX, szybkozłączka, antracyt, metalizowany

|                                  |                                                                      |                                      |                                       |                              |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 54                                                             | Klasa ETIM                           | EC000029 Przycisk                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | przycisk podwójny zwierny, dwuobwodowy: 2 wejścia, 2 wyjścia         | Nadruk/Piktogram                     | brak                                  | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | antracyt, metalizowany                                               | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe  | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787823597    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                          | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                                | Wykończenie powierzchni              | matowe                                | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                     | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | szybkozłączka                                                        | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                      | Dł. opak. jedn.              | 4,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                            | Wysokość produktu                    | 75 mm                                 | Waga jedn.                   | 0,06 kg          |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Szerokość produktu                   | 75 mm                                 | EAN13 opak.                  | 5902787823597    |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone                                             | Głębokość produktu                   | 41 mm                                 | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
|                                  |                                                                      | Głębokość wbudowania                 | 26 mm                                 | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
|                                  |                                                                      | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                     | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
|                                  |                                                                      | Ilość klawiszy / dźwigni             | 2                                     | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
|                                  |                                                                      | Układ połączeń                       | Przycisk 2x1-biegunowy (monostabilny) |                              |                  |
|                                  |                                                                      | Model                                | Przycisk podwójny                     |                              |                  |
|                                  |                                                                      | Liczba biegunów                      | 2                                     |                              |                  |
|                                  |                                                                      | Styki - działanie                    | 2 styki zwiernie (NO)                 |                              |                  |