



DP1L.01/43

Przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu z podświetleniem LED, (moduł), 10AX, szybkozłączą, srebrny mat, metalizowany

Seria	Simon 54	Klasa ETIM	EC000029 Przycisk	Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Nazwa produktu/Rodzaj	przycisk pojedynczy zwierny bez piktogramu z podświetleniem LED	Nadruk/Piktogram	brak	Jednostka miary	szt.
Kolor	srebrny mat, metalizowany	Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe	EAN opakowanie jednostkowe	5902787823429
Typ produktu	moduł	Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie	Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX	Wykończenie powierzchni	matowe	Wys. opak. jedn.	16 cm
Napięcie znamionowe	250 V	Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy	Szer. opak. jedn.	11 cm
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłączą	Sposób mocowania	pazurki / wkręty	Dł. opak. jedn.	4,5 cm
Stopień ochrony IP	IP20/IP44	Wysokość produktu	75 mm	Waga jedn.	0,056 kg
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki	Szerokość produktu	75 mm	EAN13 opak.	5902787823429
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, LED wymienialny, kolor: niebieski	Głębokość produktu	41 mm	Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
		Głębokość wbudowania	26 mm	Wys. opak. zbiorczego	10 cm
		Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy	Szer. opak. zbiorczego	19 cm
		Ilość klawiszy / dźwigni	1	Dł. opak. zbiorczego	23 cm
		Układ połączeń	Przycisk 1-biegunowy (monostabilny)		
		Model	Przycisk pojedynczy		
		Liczba biegunów	1		
		Styki - działanie	1 styk zwierny (NO)		