



DS9T.01/48

Ściemniacz naciskowo-obrotowy, antracyt,
metalizowany

Seria	Simon 54
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz naciskowo-obrotowy
Kolor	antracyt, metalizowany
Typ produktu	moduł
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Zakres częstotliwości	50-50 Hz
Moc znamionowa	500 VA

Klasa ETIM	EC000025 Ściemniacz
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	46 mm
Głębokość wbudowania	28 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	pokrętło/przycisk
Ilość klawiszy /dźwigni	1
Do źródeł światła	LED - NIE, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, świetlówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V -TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowytoroidalny - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - NIE, transformator rdzeniowy kolumnowy - NIE
Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie
Do zastosowania z przyciskiem	nie
Pamięć poziomu jasności	tak
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie
Rodzaj obciążenia	Uniwersalny
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie
Ściemniacz szeregowy	tak

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787825942
Typ opak. jedn.	blister
Wys. opak. jedn.	15 cm
Szer. opak. jedn.	10 cm
Dł. opak. jedn.	6 cm
Waga jedn.	0,112 kg
EAN13 opak.	5902787825942
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	32 cm