




## 7700211-039

Łącznik schodowy, 16AX, nie dotyczy

|                                  |                                                                      |                                      |                               |                              |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon 82                                                             | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy                                                     | Nadruk/Piktogram                     | nie dotyczy                   | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | nie dotyczy                                                          | Rodzaj materiału                     | metal                         | EAN opakowanie jednostkowe   | 8421053080092    |
| Typ produktu                     | mechanizm                                                            | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                     | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 16 AX                                                                | Wykończenie powierzchni              | nie dotyczy                   | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy             | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | 1 click (włóż przewód bez ściągania izolacji i zaciśnij)             | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty              | Dł. opak. jedn.              | 4,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                            | Wysokość produktu                    | 75 mm                         | Waga jedn.                   | 0,059 kg         |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki | Szerokość produktu                   | 75 mm                         | EAN13 opak.                  | 8421053080092    |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone                                             | Głębokość produktu                   | 40 mm                         | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Dedykowany do:                   | klawiszy: 82010-..; 82017-..; 82018-..; 82063-..;                    | Głębokość wbudowania                 | 29 mm                         | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
|                                  |                                                                      | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy             | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
|                                  |                                                                      | Ilość klawiszy / dźwigni             | 0                             | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
|                                  |                                                                      | Układ połączeń                       | Łącznik schodowy (bistabilny) |                              |                  |