



## AGZ1BE/12A

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem - w wersji IP44 - klapka z kolorze transparentnym, 16A, beżowy

|                                  |                                                                                              |                            |                                      |                              |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Akord                                                                                  | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem - w wersji IP44 - klapka z kolorze transparentnym | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | beżowy                                                                                       | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787568535    |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                                                                            | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                            | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                         | Wykończenie powierzchni    | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                        | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                              | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Dł. opak. jedn.              | 4,7 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP44                                                                                         | Wysokość produktu          | 82,5 mm                              | Waga jedn.                   | 0,07345 kg       |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                            | Szerokość produktu         | 92 mm                                | EAN13 opak.                  | 5902787568535    |
| Liczba jednostek                 | 1                                                                                            | Głębokość produktu         | 41,5 mm                              | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                                     | Głębokość wbudowania       | 25 mm                                | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | nie                                                                                          | Model                      | z uziemieniem, bolec uziemiający     | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
| Kolor klapy                      | transparentna                                                                                | Pokrywa gniazda            | kompletna obudowa                    | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
|                                  |                                                                                              | Klapka uchylna             | tak                                  |                              |                  |
|                                  |                                                                                              | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |                              |                  |