



## AW6L/11

Łącznik schodowy z podświetleniem, zaciski śrubowe, 10AX, biały

|                                  |                                                           |                                      |                                      |                              |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Akord                                               | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik schodowy z podświetleniem                         | Nadruk/Piktogram                     | symbol „schody”, IP44                | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | biały                                                     | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787569235    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                  | Zabezpieczenie powierzchni           | naturalne                            | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                                         | Wykończenie powierzchni              | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.             | 16,5 cm          |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 10 AX                                                     | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                     | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Dł. opak. jedn.              | 4,3 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                           | Wysokość produktu                    | 80,5 mm                              | Waga jedn.                   | 0,05768 kg       |
| Stopień ochrony IP               | IP20                                                      | Szerokość produktu                   | 90 mm                                | EAN13 opak.                  | 5902787569235    |
| Podświetlenie                    | wbudowane, orientujące, lampka tłąca, kolor: pomarańczowy | Głębokość produktu                   | 37,5 mm                              | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
|                                  |                                                           | Głębokość wbudowania                 | 24,5 mm                              | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
|                                  |                                                           | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
|                                  |                                                           | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
|                                  |                                                           | Układ połączeń                       | łącznik schodowy (bistabilny)        |                              |                  |