



## AGZ1BZE/11A

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze w wersji IP44 z przesłonami torów prądowych - klapka w kolorze transparentnym, 250A, biały

|                                  |                                                                                                            |                            |                                      |                              |                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Akord                                                                                                | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                     | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe pojedyncze w wersji IP44 z przesłonami torów prądowych - klapka w kolorze transparentnym | Nadruk/Piktogram           | brak                                 | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | biały                                                                                                      | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787568559    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                                                                   | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                            | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                                                                                          | Wykończenie powierzchni    | błyszczące                           | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 250 A                                                                                                      | Sposób montażu [ETIM]      | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                      | Sposób mocowania           | pazurki / wkręty                     | Dł. opak. jedn.              | 4,7 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                            | Wysokość produktu          | 80.5 mm                              | Waga jedn.                   | 0,076 kg         |
| Stopień ochrony IP               | IP44                                                                                                       | Szerokość produktu         | 92 mm                                | EAN13 opak.                  | 5902787568559    |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                                          | Głębokość produktu         | 41,5 mm                              | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Liczba jednostek                 | 1                                                                                                          | Głębokość wbudowania       | 25 mm                                | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                                                   | Model                      | z uziemieniem, bolec uziemiający     | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | nie                                                                                                        | Pokrywa gniazda            | kompletna obudowa                    | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
| Kolor klapki                     | transparentna                                                                                              | Klapka uchylna             | tak                                  |                              |                  |
|                                  |                                                                                                            | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania            |                              |                  |