



## ACGZ2Z/11A

Gniazdo wtyczkowe podwójne kompaktowe z uziemieniem w wersji IP44 z przesłonami torów prądowych - klapka w kolorze transparentnym, 16A, zaciski śrubowe, biały

|                                  |                                                                                                                                   |                            |                                           |                              |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Aquaclick                                                                                                                   | Klasa ETIM                 | EC000125 Gniazdo                          | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5                |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | gniazdo wtyczkowe podwójne kompaktowe z uziemieniem w wersji IP44 z przesłonami torów prądowych - klapka w kolorze transparentnym | Rodzaj materiału           | tworzywo sztuczne, ABS, PC, bezhalogenowe | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | biały                                                                                                                             | Zabezpieczenie powierzchni | naturalne                                 | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787866563    |
| RAL (zbliżony)                   | RAL 9003                                                                                                                          | Wykończenie powierzchni    | błyszczące                                | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Typ produktu                     | kompletny produkt                                                                                                                 | Sposób montażu [ETIM]      | montaż natynkowy                          | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Prąd znamionowy                  | 16 A                                                                                                                              | Sposób mocowania           | wkręty (np. do puszki)                    | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                             | Wysokość produktu          | 80 mm                                     | Dł. opak. jedn.              | 5,5 cm           |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                                                   | Szerokość produktu         | 120 mm                                    | Waga jedn.                   | 0,15 kg          |
| Stopień ochrony IP               | IP44                                                                                                                              | Głębokość produktu         | 47,5 mm                                   | EAN13 opak.                  | 5902787866563    |
| Podświetlenie                    | nie                                                                                                                               | Model                      | z uziemieniem                             | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
| Liczba modułów                   | 1                                                                                                                                 | Pokrywa gniazda            | kompletna obudowa                         | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
| Liczba jednostek                 | 2                                                                                                                                 | Klapka uchylna             | tak                                       | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
| Zakres częstotliwości            | 50-60 Hz                                                                                                                          | Zasilanie specjalne        | bez specjalnego zasilania                 | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
| Przesłony otworów prądowych      | tak                                                                                                                               |                            |                                           |                              |                  |
| Kolor klapki                     | transparentna                                                                                                                     |                            |                                           |                              |                  |