



BMW7L.01/11

Łącznik krzyżowy z podświetleniem, LED nie wymienialny kolor: niebieski, (moduł), 10AX, szybkozłącza,, biały

Seria	Simon Basic
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik krzyżowy z podświetleniem
Kolor	biały
RAL (zbliżony)	RAL 9003
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	szybkozłącza
Stopień ochrony IP	IP20/IP44
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/..
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, LED nie wymienialny, kolor: niebieski

Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny
Nadruk/Piktogram	symbol „krzyżowy”
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	błyszczące
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	41 mm
Głębokość wbudowania	24 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Układ połączeń	Łącznik krzyżowy (bistabilny)

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787572099
Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Wys. opak. jedn.	16 cm
Szer. opak. jedn.	11 cm
Dł. opak. jedn.	4,5 cm
Waga jedn.	0,0766 kg
EAN13 opak.	5902787572099
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	23 cm