



## BMW5A.01/43

Łącznik świecznikowy, (moduł), 16AX, zaciski śrubowe,, srebrny mat, metalizowany

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                      |                              |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|
| Seria                            | Simon Basic                                                                                                                                                                                                                                        | Klasa ETIM                           | EC001590 Łącznik instalacyjny        | Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10               |
| Nazwa produktu/Rodzaj            | łącznik świecznikowy                                                                                                                                                                                                                               | Nadruk/Piktogram                     | brak                                 | Jednostka miary              | szt.             |
| Kolor                            | srebrny mat, metalizowany                                                                                                                                                                                                                          | Rodzaj materiału                     | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe | EAN opakowanie jednostkowe   | 5902787838560    |
| Typ produktu                     | moduł                                                                                                                                                                                                                                              | Zabezpieczenie powierzchni           | lakierowanie                         | Typ opak. jedn.              | folia zgrzewana  |
| Prąd znamionowy świetłówkowy     | 16 AX                                                                                                                                                                                                                                              | Wykończenie powierzchni              | matowe                               | Wys. opak. jedn.             | 16 cm            |
| Napięcie znamionowe              | 250 V                                                                                                                                                                                                                                              | Sposób montażu [ETIM]                | montaż podtynkowy                    | Szer. opak. jedn.            | 11 cm            |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe                                                                                                                                                                                                                                    | Sposób mocowania                     | pazurki / wkręty                     | Dł. opak. jedn.              | 4,5 cm           |
| Stopień ochrony IP               | IP20/IP44                                                                                                                                                                                                                                          | Wysokość produktu                    | 75 mm                                | Waga jedn.                   | 0,07595 kg       |
| Uwagi                            | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować ramkę IP44 NEOS: BMRC1B/...; BMRC2B/...lub ramkę IP44 STANDARD: BMR1B/...; BMR2B/...; BMR3B/...<br>Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 dodatkowo zastosować uszczelkę pod klawisz: SU1W | Szerokość produktu                   | 75 mm                                | EAN13 opak.                  | 5902787838560    |
| Podświetlenie                    | opcjonalne, niedołączone                                                                                                                                                                                                                           | Głębokość produktu                   | 41 mm                                | Typ opak. zbiorczego         | pudełko zamykane |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | Głębokość wbudowania                 | 24 mm                                | Wys. opak. zbiorczego        | 10 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy                    | Szer. opak. zbiorczego       | 19 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | Ilość klawiszy / dźwigni             | 1                                    | Dł. opak. zbiorczego         | 23 cm            |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                    | Układ połączeń                       | Łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny)   |                              |                  |