

Siemens  
EcoTech



Przycisk grzybkowy awaryjnego zatrzymania, podświetlany, 22 mm, okrągły, tworzywo sztuczne, czerwony, 40 mm, zatrzask automatyczny, zgodnie z EN ISO 13850, odryglowanie obrotowe,



|                                                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                   | SIRIUS ACT                              |
| oznaczenie produktu                                      | Przycisk grzybkowy ZATRZYMANIE AWARYJNE |
| wykonanie produktu                                       | Element uruchamiający/sygnalizacyjny    |
| oznaczenie typu produktu                                 | 3SU1                                    |
| Linia produktów                                          | tworzywo sztuczne, czarny, 22 mm        |
| Obudowa                                                  |                                         |
| Liczba punktów sterowniczych                             | 1                                       |
| Element uruchamiający                                    |                                         |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                        | zatrzask automatyczny,                  |
| sposób działania napędu                                  | Bez samopowrotu                         |
| rozszerzenie produktu                                    |                                         |
| • opcjonalny element świecący                            | Tak                                     |
| • opcjonalnie moduł zestyku                              | Tak                                     |
| kolor                                                    |                                         |
| • napędu                                                 | czerwony                                |
| materiał napędu                                          | Tworzywo                                |
| Kształt napędu                                           | Okrągły                                 |
| średnica zewnętrzna napędu                               | 40 mm                                   |
| Rodzaj urządzenia otwierającego                          | Odblokowanie przez obrót                |
| Liczba pozycji łączeniowych                              | 2                                       |
| Pierścień frontowy                                       |                                         |
| element składowy produktu pierścień metalowy             | Nie                                     |
| Ogólne dane techniczne                                   |                                         |
| funkcja produktu                                         |                                         |
| • wymuszone otwarcie                                     | Tak                                     |
| • funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE                           | Tak                                     |
| • funkcja ZATRZYMANIE AWARYJNE                           | Tak                                     |
| Stopień ochrony IP                                       | IP66, IP67, IP69(IP69K)                 |
| Stopień ochrony NEMA                                     | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13              |
| odporność na wstrząsy                                    |                                         |
| • zgodnie z IEC 60068-2-27                               | Półfala sinusoidalna 15g / 11 ms        |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373             | Kategoria 1, Klasa B                    |
| wytrzymałość zmęczeniowa                                 |                                         |
| • zgodnie z IEC 60068-2-6                                | 10 ... 500 Hz: 5g                       |
| • do aplikacji kolejowych zg. z DIN EN 61373             | Kategoria 1, klasa B                    |
| częstotliwość przełączania maksymalny                    | 600 1/h                                 |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy | 300 000                                 |

|                                                                                    |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009                            | S                                                                                           |
| Dyrektywa RoHS (data)                                                              | 10/01/2014                                                                                  |
| <b>Dane związane z bezpieczeństwem</b>                                             |                                                                                             |
| Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920 |                                                                                             |
| •                                                                                  | 20 %                                                                                        |
| •                                                                                  | 20 %                                                                                        |
| Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920                   | 100 000                                                                                     |
| Współczynnik awarii [FIT] z wysokim współczynnikiem przywołania zg. z SN 31920     | 100 FIT                                                                                     |
| <b>Warunki środowiska</b>                                                          |                                                                                             |
| temperatura otoczenia                                                              |                                                                                             |
| • podczas pracy                                                                    | -25 ... +70 °C                                                                              |
| • podczas magazynowania                                                            | -40 ... +80 °C                                                                              |
| Kategoria środowiskowa podczas pracy zg. z IEC 60721                               | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (w przypadku względnej wilgotności powietrza w zakresie 10 ... 95%) |
| <b>Environmental footprint</b>                                                     |                                                                                             |
| deklaracja środowiskowa produktu (EPD)                                             | Tak                                                                                         |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] ogółem                    | 0,787 kg                                                                                    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas produkcji         | 0,566 kg                                                                                    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] podczas eksploatacji      | 0,235 kg                                                                                    |
| współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO <sub>2</sub> ] po End of Life            | -0,015 kg                                                                                   |
| <b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>                                              |                                                                                             |
| Kształt otworu instalacyjnego                                                      | Okrągły                                                                                     |
| Średnica montażowa                                                                 | 22,3 mm                                                                                     |
| dodatnia tolerancja średnicy montażowej                                            | 0,4 mm                                                                                      |
| wysokość montażowa                                                                 | 45,3 mm                                                                                     |
| szerokość montażowa                                                                | 40 mm                                                                                       |
| głębokość montażowa                                                                | 26,3 mm                                                                                     |
| <b>Zezwolenia Certyfikaty</b>                                                      |                                                                                             |
| General Product Approval                                                           |                                                                                             |



[Confirmation](#)



|                          |                   |                   |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| General Product Approval | Test Certificates | Marine / Shipping |
|--------------------------|-------------------|-------------------|



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



|                   |       |             |
|-------------------|-------|-------------|
| Marine / Shipping | other | Environment |
|-------------------|-------|-------------|



[Confirmation](#)



Siemens  
EcoTech



#### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>


Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SU1001-1HB20-0AA0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1001-1HB20-0AA0>

Service&Support



Ostatnia zmiana:

2.01.2024 