
**SMH****Mufa termokurczliwa przelotowa**

do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

Uniwersalne zastosowanie do łączenia kabli lub przewodów z tworzyw sztucznych niskiego napięcia, np. Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.

Wymiary**Zastosowania**

- Wnętrzne
- Zewnętrzne
- W ziemi
- W wodzie
- W kanałach kablowych
- Kable o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 1-, 3-, 4-, 5-żyłowe
- Kable sygnalizacyjne

Zawartość

- Rury wewnętrzne
- Termokurczliwe złączki zaciskowe (dołączone jedynie do muf na kable sygnalizacyjne)
- Rura zewnętrzna
- Chusteczka czyszcząca (brak w SMH4-PL)
- Płótno ścierne
- Przejrzysta, ilustrowana instrukcja montażu

Właściwości

- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wolne od halogenów
- Wolne od silikonów
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Szeroki zakres przekrojów
- Nieograniczony czas magazynowania

Poziom napięcia

- U_0/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV

Certyfikaty

- EN 50393

Typ	L1 [mm]
SMH1	10-25
	35-70
	95-240
	150-300
	300-500
	400-630
	630/2x2,5
SMH3	1,5-16
	6-25
	25-70
	95-150
	185-300
SMH4	1,5-6
	1,5-16
	6-25
	16-50
	25-95
	25-150
SMH5	1,5-6
	1,5-10
	1,5-16
	6-25
	16-25

Typ	L1 [mm]
SMH	7/10 1,5-2,5
	12/14 1,5-2,5
	18/24 1,5-2,5
	30 1,5-2,5
	34/40 1,5-2,5
SMH4	PL-1 (16-35)
	PL-2 (35-70)
	PL-3 (70-120)
	PL-4 (95-150)
	PL-5 (150-240)
SMH5	PL-1 (16-35)
	PL-2 (35-70)
	PL-3 (95-150)
	PL-4 (150-240)

Zestawy nie zawierają złączek, które należy zamawiać oddzielnie.