

Soliroc™ IP55

gniazda telewizyjne, RJ45, ramki, akcesoria




0778 97



0778 91



0778 51



0778 90

Pak.	Nr ref.	Gniazda typu Green'Up – 3,2 kVA
1	0778 97	Używane do bezpiecznego ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych i hybrydowych poprzez kabel typu 2 (kompatybilne z typem 1). Podłączone do panelu konsumenta poprzez dedykowaną linię 3 x 2,5 mm² (1 linia na gniazdo) objętą ochroną przez wyłącznik różnicowo-nadprądowy 30 mA – 20 A z charakterystyką C, typ A lub HPi (lub wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA typu A lub HPi + wyłącznikiem 20 A z charakterystyką C). Zalecana wysokość montażu: 1,3 m od powierzchni ziemi Gniazda podtynkowe metalowe IP55 – IK10 Przeznaczone do instalacji w domach prywatnych, garażach, parkingach, itp. Montaż podtynkowy w pojedynczej puszcze podtynkowej Batibox o głębokości 50 mm. Montaż natynkowy z puszką nr kat. 0 778 90. Wymiary (H x W x D): 110 x 110 x 13,5 mm Gniazdo 2P+Z Green'UP z kłapką – 25 kWh / 8 h / 230 V~
1	0778 98	Gniazdo 2P+Z Green'UP z kłapką zamykaną na klucz – 25 kWh / 8 h / 230 V~
1	0904 78	Podstawa montażowa Do zawieszenia skrzynki kontrolnej kabla zasilającego pojazd elektryczny
1	0778 82	Gniazdo TV IP20 – IK10 Gniazdo TV „męskie” 0–2400 MHz
1	0778 91	Gniazdo RJ 45 IP20 – IK10 Gniazdo 1 x RJ45 Kat. 6 FTP
10	0802 51	Ramki Uchwyty wielokrotne składają się z uchwytów montażowych pojedynczych. Uchwyt montażowy pojedynczy bez pazurków
10	0802 61	Uchwyt montażowy pojedynczy z pazurkami 27 mm
10	0802 69	Uchwyt montażowy pojedynczy z pazurkami 37 mm

Pak.	Nr ref.	Ramki (cd.)
1	0778 51	Ramka pojedyncza 110 x 110 mm
1	0778 52	Ramka podwójna 110 x 181 mm Montaż poziomy lub pionowy
1	0778 53	Ramka potrójna 110 x 252 mm Montaż poziomy lub pionowy
1	0778 90	Puszki natynkowe (Puszki niekompatybilne z nr ref. 0 778 74/75) Wposażone w 4 zaślepki Puszka pojedyncza 110 x 110 x 45 mm
1	0778 92	Puszka podwójna 110 x 181 x 45 mm Montaż poziomy lub pionowy
1	0778 84	Akcesoria IP55 – IK10 Adaptory 2-modułowe do mechanizmów Mosaic Adapter z kłapką blokową kluczem
1	0778 80	Adapter z kłapką
1	0778 81	Adapter bez klapki IP20
5	0778 96	Zestaw zaślepek otworów Mogą być usunięte wyłącznie przez rozwiercenie. Zestaw zawiera 4 zaślepki.
1	0778 85	Podkładki dystansowe do uchwytów Do kompensacji nierówności ściany i zapewnienia niezawodnego mocowania ramek. Podkładka do ramki pojedynczej
1	0778 86	Podkładka do ramki podwójnej
1	0778 87	Podkładka do ramki potrójnej
1	0778 66	Zaślepka 2 moduły
1	0778 83	Uchwyt montażowy Pasuje do puszek Batibox do ścian murowanych. Ramka Soliroc może być zamontowana na tym akcesorium bez potrzeby wiercenia lub używania kołków rozporowych. Uchwyt można łączyć w zestawy.