



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Nowe srebro	GP-1RM/m/44	Seria Sonata Nowe
			Srebro
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Szczotkowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		37	
Głębokość wbudowania (mm):		26	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		4	
Kod EAN:		5907577462222	
Typ opakowania jednostkowego:		Zawieszka	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		140	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		90	
Waga wyrobu (kg):		0.085	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	