

Wkład ogranicznika przepięć SPBT12

Typ SPBT12-280
Catalog No. 167341
Alternate Catalog No. SPBT12-280

Program dostaw

Produkty		Ograniczniki przepięć
Obszar zastosowania		Budynki mieszkalne Budynki użytkowe Otwarte powierzchnie

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Earthing, lightning and surge protection (EG000021) / Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (klasa B+C) (EC001457)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie ochronne / Ochronnik przepięciowy / Combined lightning current/surge arrester f. power supply s. (ecI@ss10.0.1-27-13-08-08 [ACN284011])		
Układ sieci DC		Nie
Układ sieci IT		Nie
Układ sieci TN		Tak
Układ sieci TN-C		Nie
Układ sieci TN-C-S		Nie
Układ sieci TN-S		Nie
Układ sieci TT		Nie
Inny układ sieci		Tak
Liczba biegunów		1
Prąd udarowy (10/350 µs)		12.5
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC		280
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC		0
Znamionowe napięcie AC		280
Znamionowe napięcie DC		0
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej		0
Poziom ochrony		1.5
Poziom ochrony L-N		0
Poziom ochrony L-PE		1.5
Poziom ochrony N-PE		0
Poziom ochrony (DC + - DC-)		0
Poziom ochrony (DC + / DC - -PE)		0
Zdolność gaszenia prądu następczego		0
Energia właściwa (W/R)		39.1
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)		0
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)		160
Sposób montażu		Na podstawie
Rozmiar		1 moduł
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)		25
Maks. przekrój przewodu elastycznego		35
Ze stykiem sygnalizacyjnym		Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu		Optyczny
Klasa ochronności		Typ 1+2
Zintegrowane dobezpieczenie		Nie
Energetycznie skoordynowana ochrona urządzenia końcowego		Nie
Technologia szczeliny iskrowej do przetłaczania napięcia		Nie
Zabezpieczenie przed przetężeniem		Nie
Stopień ochrony (IP)		IP20

