HX³/VX³ – „optymalny” rozdział energii do 3200 A

do rozdzielnic XL³ 4000 A

0373 66

0373 69

4045 41

Dane techniczne **str. 350**

Pak.	Nr ref.	Wsporniki izolacyjne VX³ 630–1600 A
		Do szyn aluminiowych o profilu „C”.
		Szyny zasilające w rozdzielnicy lub w przedziale kablowym
		Możliwy montaż w rozdzielnicach XL³ 4000: – pionowo na tylnej ścianie rozdzielnicy, – pionowo, z boku, za profilami montażowymi, – pionowo, z boku, w przedziale kablowym wewnętrznym, – poziomo, w górnej lub dolnej części rozdzielnicy, – poziomo jako szyny transferowe.
1	0373 66	Do rozdzielnic o gł. 725 mm, rozstaw 75 mm
1	0373 86	Do rozdzielnic o gł. 975 mm, rozstaw 75 mm
1	0373 50	Wspornik ruchomy, rozstaw 75 mm
1	0373 68	Do rozdzielnic o gł. 975 mm, rozstaw 125 mm. Przy prądzie 3200 A należy dodać drugi wspornik
1	0373 51	Wspornik ruchomy, rozstaw 125 mm
		Szyny zasilające "na ukos" w przedziale kablowym
		Montaż w przedziale kablowym w pozycji bocznej pionowej.
1	0373 67	Do przedziałów o gł. 725 mm lub 475 mm, rozstaw 75 mm
1	0373 69	Do przedziałów o gł. 975 mm, rozstaw 125 mm Przy prądzie 3200 A należy dodać drugi wspornik (tylko w przedziałach kablowych zewnętrznych)

Szyny aluminiowe o profilu „C”

Zagwarantowana zgodność elektrolityczna z miedzią.
Długość 1 780 mm.

Pak.	Nr ref.	Przekrój (mm²)	I(A) IP ⩽ 30	I(A) IP ⩾ 30
1	0373 54	524	800	630
1	0373 55	549	1000	800
1	0373 56	586	1250	1000
1	0373 57	686	1450	1250
1	0373 58	824	1750	1600

Przyłącze rozdzielcze 6 odpływowe 250 A

Pak.	Nr ref.	
4	0373 99	Do montowania na szynach aluminiowych o profilu „C” przy użyciu śrub M10 nr ref. 0373 59 (str. 363) lub na szynach miedzianych płaskich Wielkość zacisków: – 4x 6 do 35 mm² – 2x 6 do 35 mm²

Akcesoria

Pak.	Nr ref.	
4	0373 59	Śruba M10
80	4044 92	Śruba M8
1	0373 77	Zestaw do łączenia wsporników o nr ref. 0373 66 i 0373 68, aby uzyskać zestawy szyn zasilających do 3200 A
1	4044 89	Zacisk 250 A IP 2X

Blok rozdzielczy rzędowy HX³ do 4 wyłączników DPX³ 160

Pak.	Nr ref.	
		Umożliwia bezpośrednie zasilanie 4 wyłączników DPX³ umieszczonych w jednym rzędzie z szyn VX³ 630 – 1600 A
1	4045 44	Do szyn zasilających umieszczonych z tyłu rozdzielnicy o gł. 725 lub 975 mm, za profilami montażowymi
1	4045 54	Do szyn zasilających umieszczonych w przedziale kablowym wewnętrznym o gł. 475 mm
1	4045 64	Do szyn zasilających umieszczonych w przedziale kablowym wewnętrznym o gł. 725 lub 975 mm

Zestaw do podłączenia szyn VX³

Pak.	Nr ref.	
		Umożliwia podłączenie pionowych szyn aluminiowych o profilu „C” do szyn poziomych.
		Do szyn zasilających o tym samym rozstawie
		Może być stosowany do przedłużania szyn.
1	0373 82	1 szyna na fazę
1	0373 83	2 szyny na fazę
		Do szyn zasilających o różnych rozstawach
		Może być stosowany do podłączania szyn zasilających aluminiowych pionowych o rozstawie 75 mm do szyn miedzianych poziomych 4000 A o rozstawie 125 mm.
1	4045 45	Do szyn zasilających pionowych, zamontowanych za profilami montażowymi w rozdzielnicy o gł. 725 mm
1	4045 46	Do szyn zasilających pionowych, zamontowanych za profilami montażowymi w rozdzielnicy o gł. 975 mm

Zestaw przyłączeniowy prefabrykowany VX³

Pak.	Nr ref.	
		Szyny miedziane sztywne przeznaczone do podłączenia aparatów do szyn zasilających aluminiowych 630–1600 A, rozstaw szyn 75 mm. Dostarczane z zestawem wkrętów. Zestaw przeznaczony do wyłączników w wersji stacjonarnej, bez akcesoriów. Montaż na płytach stałych.
		Do szyn zbiorczych bocznych na tylnej ścianie rozdzielnicy, za profilami
1	4045 40	Do DPX³ 160 montaż poziomy
1	4045 41	Do DPX³ 250 lub DPX³ 160 montaż poziomy
1	4045 42	Do DPX 630 montaż poziomy
1	4045 43	Do bloku rozdzielczego rzędowego nr ref. 4044 84 z modułem zasilającym nr ref. 4044 82
		Do szyn zbiorczych bocznych w przedziale kablowym wewnętrznym o gł. 475 mm
1	4045 50	do DPX³ 160 montaż poziomy
1	4045 51	do DPX³ 250 lub DPX³ 160 montaż poziomy
1	4045 52	Do DPX 630 montaż poziomy
1	4045 53	Do bloku rozdzielczego rzędowego nr ref. 4044 84 z modułem zasilającym o nr ref. 4044 82
		Do szyn zbiorczych bocznych w przedziale kablowym wewnętrznym o gł. 725 i 975 mm
1	4045 60	Do DPX³ 160 montaż poziomy
1	4045 61	Do DPX³ 250 lub DPX³ 160 montaż poziomy
1	4045 62	Do DPX 630 montaż poziomy
1	4045 63	Do bloku rozdzielczego rzędowego nr ref. 4044 84 z modułem zasilającym o nr ref. 4044 82