

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Compact INS/INV, styk pomocniczy do Compact NS100/630 OF/SD/ SDE/SDV dla małych obciążeń 3/4P

29452

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Skrócona nazwa urządzenia	SD SDV OF SDE
Zastosowanie urządzenia	Monitoring stanu wyłącznika
Zgodność gamy	Compact (Compact NS630b...1600) Compact (Compact NS1600b...3200) Compact (ComPacT INS) Compact (Compact INV) Compact (Compact NSX) Easypact (EasyPact CVS) PowerPact (Multifix Ceiling) Compact (ComPact NSX DC)
Konfiguracja styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Typ błędu	Ogólny błąd elektryczny
Sygnalizacja lokalna	Open/close: wskaźnik zał/wył Wskaźnik wyzwolenia przekaźnika: wskaźnik wyzwolenia Electrical fault: błąd zadziałania
Tyk styków dodatkowych	Niski poziom
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	5 A
Breaking capacity (A)	AC-12: 5 A at 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A at 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A at 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A at 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 3 A at 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 3 A at 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 2,5 A at 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 2 A at 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 1,5 A at 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 1 A at 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 V prąd stały (DC) DC-12: 2,5 A at 48 V prąd stały (DC) DC-12: 0,6 A at 110 V prąd stały (DC) DC-12: 0,3 A at 250 V prąd stały (DC) DC-14: 1 A at 24 V prąd stały (DC) DC-14: 0,2 A at 48 V prąd stały (DC) DC-14: 0,05 A at 110 V prąd stały (DC) DC-14: 0,03 A at 250 V prąd stały (DC)

Minimalne obciążenie	1 mA w 4 V prąd stały (DC)
Kategoria wyposażenia / części zamiennych	Część zamienna dla Compact NS630b...1600 Część zamienna dla Compact NS1600b...3200

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,400 cm
Szerokość opakowania 1	7,800 cm
Długość opakowania 1	6,000 cm
Waga opakowania 1	24,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	5,000 cm
Szerokość opakowania 2	14,500 cm
Długość opakowania 2	17,000 cm
Waga opakowania 2	243,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	2,728 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki