

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk pomocniczy, Acti9 iOF  
2-100 mA, 1CO, do obwodów  
niskoprądowych, połączenie od  
dołu

A9A26914

## Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product            | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu | Styk OC                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skrócona nazwa urządzenia   | iOF                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zestaw styków sygnałowych   | 1 Z/O                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [In] prąd znamionowy        | 2...100 mA at 24...240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>2...100 mA at 24 V, prąd stały (DC)<br>2...100 mA at 48 V, prąd stały (DC)<br>2...100 mA at 60 V, prąd stały (DC)<br>2...100 mA at 130 V, prąd stały (DC)<br>2...100 mA at 220 V, prąd stały (DC) |
| Szerokość w modułach 9 mm   | 1                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Parametry uzupełniające

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryb pracy                                              | Daisy chain up to 100 devices                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]                       | 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]         | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sposób montażu                                          | Zatrząskowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Miejsce montażu                                         | Left side of circuit-breaker                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podstawa montażowa                                      | Szyna DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych | Góra: tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wysokość                                                | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szerokość                                               | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Głębokość                                               | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Masa produktu                                           | 32 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kolor                                                   | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Przylączy - zaciski                                     | Zacisk śrubowy (spód) 1 kabel (kable) 1...4 mm <sup>2</sup> - sztywny<br>Zacisk śrubowy (spód) 1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - elastyczny<br>Zacisk śrubowy (spód) 2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup> - sztywny<br>Zacisk śrubowy (spód) 2 kabel (kable) 1,5 mm <sup>2</sup> - elastyczny z tulejką |
| Gługość odizolowanego odcinka                           | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Moment dokręcania                                       | 1 N.m spód                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Środowisko pracy

|                                            |                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Normy                                      | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>GB/T 14048.5<br>GB/T 14048.17 |
| Certyfikaty produktu                       | CE<br>UKCA                                                            |
| Znak jakości                               | EAC<br>CCC                                                            |
| Stopień ochrony IP                         | IP20                                                                  |
| Stopień zanieczyszczenia                   | 3                                                                     |
| Tropikalizacja                             | 2                                                                     |
| Wilgotność względna                        | 95 % w 55 °C                                                          |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                                                           |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...85 °C                                                           |

Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 2,100 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 8,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 9,300 cm  |
| Waga opakowania 1              | 40,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12        |
| Wysokość opakowania 2          | 8,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 10,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 570,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 6,401 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                            |
| Bez SVHC REACH            | Tak                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                        |
| Bez rtęci                 | Tak                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny          | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |

Informacje na temat zwolnienia z RoHS

Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

Środowiskowy profil produktu

### Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy

### Zalecane zamienniki