

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Styk pomocniczy, Acti9, iSD+OF 2-100 mA, 2CO, do obwodów niskoprądowych

A9A26919

Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	WYŁ-ZAŁ i błąd połączenia
Skrócona nazwa urządzenia	iSD+OF
Zestaw styków sygnałowych	2 Z/O
[In] prąd znamionowy	2...100 mA at 24...240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 2...100 mA at 24 V, prąd stały (DC) 2...100 mA at 48 V, prąd stały (DC) 2...100 mA at 60 V, prąd stały (DC) 2...100 mA at 130 V, prąd stały (DC) 2...100 mA at 220 V, prąd stały (DC)
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Tryb pracy	Daisy chain up to 100 devices
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Miejsce montażu	Left side of circuit-breaker
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	NO
Wysokość	90 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	40 g
Kolor	Biały
Przylączy - zaciski	Zacisk śrubowy (top and bottom) 1 kabel (kable) 1...4 mm ² - sztywny Zacisk śrubowy (top and bottom) 1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm ² - elastyczny Zacisk śrubowy (top and bottom) 2 kabel (kable) 2,5 mm ² - sztywny Zacisk śrubowy (top and bottom) 2 kabel (kable) 1,5 mm ² - elastyczny z tulejką
Gługość odizolowanego odcinka	10 mm

Moment dokręcania	1 N.m góra lub dół
-------------------	--------------------

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
Certyfikaty produktu	CE UKCA
Znak jakości	EAC CCC
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,100 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	9,300 cm
Waga opakowania 1	49,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,200 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	26,500 cm
Waga opakowania 2	673,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	7,418 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS [Tak](#)

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesięcy

Zalecane zamienniki