



# PL-S Blacklight Blue

## PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

PL-S Blacklight Blue to specjalistyczna kompaktowa świetlówka o niewielkim poborze energii, emitująca promieniowanie UV o długich falach. Jest używana w badaniach archeologicznych, do sprawdzania pieniędzy, w kryminologii, przemyśle spożywczym, medycynie i filatelistyce. Stosuje się ją również do oświetlania klubów, dyskotek, teatrów i znaków. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektromagnetycznymi. Wersja 4-kołkowa — do współpracy ze statecznikami elektronicznymi. Obie wersje zawierają podstawę, do której wtyka się lampę.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

### Dane produktu


| Informacje ogólne                     |                            | Napięcie (Nom)                   |               |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| Trzonek                               | G23 [ G23]                 | 60 V                             |               |
| Główne zastosowanie                   | czarne światło niebieskie  | Mechanika i korpus               |               |
| Trwałość użytkowa (Nom)               | 3000 h                     | Informacje o trzonku             | 2-pinowy (2P) |
| Dane techniczne oświetlenia           |                            | Kształt bańki                    | 2xT12         |
| Kod barwy                             | 108 [ 08 szkło bezolowowe] | Zatwierdzenie i Aplikacja        |               |
| Oznaczenie koloru                     | czarne światło niebieskie  | Zawartość rtęci (Hg) (Nom)       | 3,0 mg        |
| LLMF 2000 h (znamionowo)              | 20 %                       | UV                               |               |
| LLMF 6000 h (znamionowo)              | 30 %                       | UV-B/UV-A (IEC)                  | 0,2 %         |
| Eksploatacja i połączenie elektryczne |                            | Promieniowanie UV-A 100 Hr (IEC) | 1,65 W        |
| Power (Rated) (Nom)                   | 8,6 W                      |                                  |               |
| Lamp Current (Nom)                    | 0,17 A                     |                                  |               |

# PL-S Blacklight Blue

| Dane produktu                 |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Pełny kod produktu            | 871150095090180           |
| Nazwa produktu na zamówieniu  | PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC |
| EAN/UPC - Produkt             | 8711500950901             |
| Kod zamówienia                | 95090180                  |
| Numerator - Quantity Per Pack | 1                         |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Numerator - Packs per outer box | 60           |
| Material Nr. (12NC)             | 927901710807 |
| Net Weight (Piece)              | 32,000 g     |

## Rysunki techniczne



PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC

| Product                   | D1 (max) | B (max)  |
|---------------------------|----------|----------|
| PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC | 13,0 mm  | 145,0 mm |

