

## Karta informacyjna

**3LD3230-0TK11**



Rozłącznik izolacyjny 3LD3, lu 32 A wyłącznik główny 3-biegunowy Znamionowa  
moc robocza przy AC-23 A przy 400V 11,5kW Montaż rozdzielacza wyłącznik  
podstawowy z napęd pokrętle, czarny

| Wersja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SETRON                               |
| oznaczenie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rozłącznik izolacyjny                |
| wykonanie produktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wyłącznik główny                     |
| wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia przełącznika trybu ręcznego                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 ON - 0 OFF                         |
| konstrukcja łącznika                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Element wbudowany rozdzielnic        |
| konstrukcja mechanizmu napędowego                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Przełącznik                          |
| kolor napędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | czarny                               |
| wykonanie uchwytu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Napęd pokrętki, czarny               |
| wykonanie mechanizmu napędowego napęd silnikowy                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nie                                  |
| Ogólne dane techniczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| liczba biegunów                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                    |
| liczba biegunów uwaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                    |
| żywotność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000                              |
| trwałość elektryczna (cykle przestawieniowe) <ul style="list-style-type: none"><li>• przy AC-23 A przy 690 V</li></ul>                                                                                                                                                                                                      | 6 000                                |
| częstotliwość przełączania maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 1/h                               |
| stopień zanieczyszczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                    |
| Napięcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| napięcie izolacji wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 690 V                                |
| wytrzymałość na napięcie udarowe wartość znamionowa                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 kV                                 |
| napięcie robocze <ul style="list-style-type: none"><li>• przy AC wartość znamionowa</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               | 690 V                                |
| częstotliwość robocza wartość znamionowa <ul style="list-style-type: none"><li>• minimalny</li><li>• maksymalny</li></ul>                                                                                                                                                                                                   | 50 Hz<br>60 Hz                       |
| Klasa ochrony                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
| Stopień ochrony IP                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IP40                                 |
| stopień ochrony IP od przodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IP40                                 |
| Rozpraszanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun                                                                                                                                                                                                                         | 1,8 W                                |
| Obwód główny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| prąd roboczy <ul style="list-style-type: none"><li>• przy AC-21 przy 690 V wartość znamionowa</li><li>• przy AC-21 A przy 240 V wartość znamionowa</li><li>• przy AC-21 A przy 400 V wartość znamionowa</li><li>• przy AC-21 A przy 440 V wartość znamionowa</li><li>• przy AC-23 A przy 400 V wartość znamionowa</li></ul> | 32 A<br>32 A<br>32 A<br>32 A<br>22 A |

|                                                                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| moc robocza                                                                                              |                              |
| • przy AC-23 A przy 240 V wartość znamionowa                                                             | 6 kW                         |
| • przy AC-23 A przy 400 V wartość znamionowa                                                             | 12 kW                        |
| • przy AC-23 A przy 440 V wartość znamionowa                                                             | 11,5 kW                      |
| • przy AC-23 A przy 690 V wartość znamionowa                                                             | 12 kW                        |
| • przy AC-3 przy 240 V wartość znamionowa                                                                | 5,5 kW                       |
| • przy AC-3 przy 400 V wartość znamionowa                                                                | 10 kW                        |
| • przy AC-3 przy 690 V wartość znamionowa                                                                | 9,5 kW                       |
| <b>Obwód pomocniczy</b>                                                                                  |                              |
| liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych                                                     | 0                            |
| liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych                                                      | 0                            |
| liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych                                                        | 0                            |
| napięcie robocze styków pomocniczych przy AC maksymalny                                                  | 500 V                        |
| prąd ciągły zestyku pomocniczego wartość znamionowa                                                      | 10 A                         |
| <b>Stosowność</b>                                                                                        |                              |
| możliwość zastosowania                                                                                   |                              |
| • jako łącznik główny                                                                                    | Tak                          |
| • rozłącznik izolacyjny                                                                                  | Tak                          |
| • wyłącznik awaryjny                                                                                     | Nie                          |
| • wyłącznik bezpieczeństwa                                                                               | Tak                          |
| • wyłącznik konserwacyjny                                                                                | Tak                          |
| <b>Szczegóły produktu</b>                                                                                |                              |
| specjalna właściwość produktu                                                                            | zamykany w położeniu zerowym |
| właściwość produktu możliwość zablokowania w pozycji WYŁ.                                                | Tak                          |
| <b>akcesoria</b>                                                                                         |                              |
| rozszerzenie produktu opcjonalny                                                                         |                              |
| • napęd silnikowy                                                                                        | Nie                          |
| • wyzwacz napięciowy                                                                                     | Nie                          |
| liczba możliwych do podłączenia zestyków NC dla zestyków pomocniczych możliwość domontowania maksymalnie | 2                            |
| liczba możliwych do podłączenia zestyków NO dla zestyków pomocniczych możliwość domontowania maksymalnie | 4                            |
| liczba możliwych do podłączenia zestyków CO dla zestyków pomocniczych możliwość domontowania maksymalnie | 0                            |
| liczba zamków klódek maksymalna                                                                          | 2                            |
| grubość pałaka klódek                                                                                    | 4 ... 6 mm                   |
| <b>Zwarcie</b>                                                                                           |                              |
| warunkowy prąd zwarcia przy zabezpieczeniu po stronie sieci                                              |                              |
| • przy 440 V przez wkładkę bezpiecznikową G wartość znamionowa                                           | 10 kA                        |
| • przy 690 V przez wkładkę bezpiecznikową G wartość znamionowa                                           | 6 kA                         |
| prąd ograniczony przy zamkniętym wyłączniku                                                              |                              |
| • przy 240 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny                          | 4,5 kA                       |
| • przy 440 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny                          | 4,5 kA                       |
| • przy 690 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny dopuszczalny             | 5 kA                         |
| wartość I <sub>2t</sub> przy zamkniętym wyłączniku                                                       |                              |
| • przy 240 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika gG maksymalnie                                    | 9 kA <sup>2</sup> .s         |
| • przy 440 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika gG maksymalnie                                    | 9 kA <sup>2</sup> .s         |
| • przy 690 V przy kombinacji wyłącznika + bezpiecznika topikowego gG maksymalny                          | 9 kA <sup>2</sup> .s         |
| wykonanie wkładki bezpiecznikowej                                                                        |                              |
| • dla ochrony zwarciaowej głównego obwodu prądowego wymagany                                             | Bezpiecznik gL/gG: 40 A      |
| • dla ochrony zwarciaowej styku pomocniczego wymagany                                                    | Bezpiecznik gL/gG: 10 A      |
| prąd roboczy bezpiecznika poprzedzającego wartość znamionowa                                             | 32 A                         |
| <b>zgodnie z UL</b>                                                                                      |                              |
| prąd roboczy przy AC według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa                                       | 32 A                         |

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| napięcie robocze przy AC przy 50/60 Hz według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa | 600 V |
| moc czynna [hp] przy AC przy 480 V według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa     | 20    |
| moc czynna [hp] przy AC przy 600 V według UL 508/UL 60947-4-1 wartość znamionowa     | 20    |
| prąd krótkotrwały wytrzymywany (SCCR) przy 600 V według UL 508/UL 60947-4-1          | 5 kA  |
| prąd ciągły bezpiecznika poprzedzającego według UL wartość znamionowa                | 50 A  |
| typ bezpiecznika według UL                                                           | RK5   |

#### Połączenia

|                                                                                                                          |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| numer AWG                                                                                                                |                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowy maksymalny</li> </ul> | 6                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu jednożyłowy minimalny</li> </ul>  | 14                                                         |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu                                       |                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy</li> </ul>                                                            | 1x (2,5...16 mm <sup>2</sup> )                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>typu linka z tulejką kablową</li> </ul>                                           | 1x (2,5...16 mm <sup>2</sup> )                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wielżyłowy</li> </ul>                                                             | 1x (2,5...16 mm <sup>2</sup> )                             |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych                                |                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy</li> </ul>                                                            | 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 1x 4 mm <sup>2</sup>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>typu linka z tulejką kablową</li> </ul>                                           | 2x (0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 1x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wielżyłowy</li> </ul>                                                             | 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ), 1x 4 mm <sup>2</sup>   |
| wykonanie przyłącza elektrycznego                                                                                        |                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dla głównego obwodu prądowego</li> </ul>                                          | zacisk ramowy                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dla styków pomocniczych</li> </ul>                                                | Zaciski ramowe                                             |

#### Konstrukcja mechaniczna

|                                                                                      |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| wysokość                                                                             | 60 mm                                              |
| szerokość                                                                            | 36 mm                                              |
| głębokość                                                                            | 77 mm                                              |
| sposób zabudowy urządzenia                                                           | montaż na stałe                                    |
| rodzaj montażu                                                                       | Urządzenie do wbudowania techniką trwałego montażu |
| rodzaj montażu                                                                       |                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>montaż czołowy, na 4 otwory</li> </ul>        | Nie                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>montaż czołowy, na otwór centralny</li> </ul> | Nie                                                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>montaż na szynach</li> </ul>                  | Tak                                                |
| masa netto                                                                           | 200 g                                              |

#### Warunki środowiskowe

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| temperatura otoczenia podczas pracy                          |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> </ul>  | -25 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>maksymalny</li> </ul> | 55 °C  |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania                  |        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> </ul>  | -25 °C |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>maksymalny</li> </ul> | 55 °C  |

#### Zezwolenia Certyfikaty

##### General Product Approval



EG-Konf.

[Confirmation](#)



CCC



UL



##### other

##### Environment

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Więcej informacji

### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD3230-0TK11>

### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD3230-0TK11>

### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)





[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3LD3230-0TK11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD3230-0TK11)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

5.07.2023

