



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	GPA-ZD/m/70	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz x000D dostępne na zamówienie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		29	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729014562	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.095	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GPA-ZD/m/00	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz x000D dostępne na zamówienie	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		42	
Głębokość wbudowania (mm):		29	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729012100	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.095	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	GPA-ZD/m/18	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz x000D dostępne na zamówienie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	29		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729012926		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.095		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	GPA-ZD/m/33	Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Tłumienie sprzężenia dla wyjścia R: 13,2÷13,6 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia TV: 9,5÷12,4 dB x000D Tłumienie sprzężenia dla wyjścia DATA: 2,4÷4,3 dB x000D Zakres częstotliwości wejścia: 5÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia R: 88÷108 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia TV: 88÷862 MHz x000D Zakres częstotliwości wyjścia DATA: 5÷862 MHz x000D dostępne na zamówienie		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	42		
Głębokość wbudowania (mm):	29		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729013749		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.095		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		