



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |       | Oznaczenie handlowe                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------|
|  | Biały | GG-1Z/m/00                                    | Seria Szafir |
|                                                                                   |       |                                               |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | IP20                                          |              |
| Sposób montażu:                                                                   |       | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy         |              |
| Przyłączalność przewodów:                                                         |       | Przyłączalność przewodów 0,75 mm <sup>2</sup> |              |
| Materiał:                                                                         |       | Tworzywo sztuczne, metal                      |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | Naturalny                                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    |       | Brak                                          |              |
| Typ zacisków:                                                                     |       | Do lutowania                                  |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | 75                                            |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | 75                                            |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | 40                                            |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |       | 19                                            |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | 10                                            |              |
| Kod EAN:                                                                          |       | 5906729015156                                 |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | FLOW PACK                                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |       | 0.032                                         |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | Pudełko                                       |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |       | 90                                            |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |       | 1620                                          |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |       | 2370                                          |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |        | Oznaczenie handlowe                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------|
|  | Srebro | GG-1Z/m/18                                    | Seria Szafir |
|                                                                                   |        |                                               |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |        | IP20                                          |              |
| Sposób montażu:                                                                   |        | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy         |              |
| Przyłączalność przewodów:                                                         |        | Przyłączalność przewodów 0,75 mm <sup>2</sup> |              |
| Materiał:                                                                         |        | Tworzywo sztuczne, metal                      |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |        | Lakierowanie                                  |              |
| Podświetlenie:                                                                    |        | Brak                                          |              |
| Typ zacisków:                                                                     |        | Do lutowania                                  |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |        | 75                                            |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |        | 75                                            |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |        | 40                                            |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |        | 19                                            |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |        | 10                                            |              |
| Kod EAN:                                                                          |        | 5906729015163                                 |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |        | FLOW PACK                                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |        | 0.032                                         |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |        | Pudełko                                       |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |        | 90                                            |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |        | 1620                                          |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |        | 2370                                          |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                | Oznaczenie handlowe                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|
|  | Czarny metalik | GG-1Z/m/33                                    | Seria Szafir |
|                                                                                   |                |                                               |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |                | IP20                                          |              |
| Sposób montażu:                                                                   |                | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy         |              |
| Przyłączalność przewodów:                                                         |                | Przyłączalność przewodów 0,75 mm <sup>2</sup> |              |
| Materiał:                                                                         |                | Tworzywo sztuczne, metal                      |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |                | Lakierowanie                                  |              |
| Podświetlenie:                                                                    |                | Brak                                          |              |
| Typ zacisków:                                                                     |                | Do lutowania                                  |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |                | 75                                            |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |                | 75                                            |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |                | 40                                            |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |                | 19                                            |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |                | 10                                            |              |
| Kod EAN:                                                                          |                | 5906729015170                                 |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |                | FLOW PACK                                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |                | 0.032                                         |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |                | Pudełko                                       |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |                | 90                                            |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |                | 1620                                          |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |                | 2370                                          |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |           | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------|
|  | Szary mat | GG-1Z/m/70                            | Seria Szafir |
|                                                                                   |           |                                       |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |           | IP20                                  |              |
| Sposób montażu:                                                                   |           | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
| Przyłączalność przewodów:                                                         |           | Przyłączalność przewodów 0,75 mm 2    |              |
| Materiał:                                                                         |           | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |           | Lakierowanie                          |              |
| Podświetlenie:                                                                    |           | Brak                                  |              |
| Typ zacisków:                                                                     |           | Do lutowania                          |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |           | 75                                    |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |           | 75                                    |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |           | 40                                    |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        |           | 19                                    |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |           | 10                                    |              |
| Kod EAN:                                                                          |           | 5906729015187                         |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |           | FLOW PACK                             |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 |           | 0.032                                 |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |           | Pudełko                               |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |           | 90                                    |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |           | 1620                                  |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |           | 2370                                  |              |