



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Czarny metalik	GP-2ZR/m/33	Seria Szafir
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		47	
Głębokość wbudowania (mm):		23	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729013619	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.056	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Srebro	GP-2ZR/m/18	Seria Szafir
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		47	
Głębokość wbudowania (mm):		23	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729012797	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.056	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Szary mat	GP-2ZR/m/70	Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	47		
Głębokość wbudowania (mm):	23		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729014432		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.056		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290		



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Biały	GP-2ZR/m/00	Seria Szafir
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Gniazda podtynkowe do ramek z linii Standard	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		47	
Głębokość wbudowania (mm):		23	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729011974	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.056	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	