

wsporniki izolacyjne do szyn aluminiowych o profilu C rozdział energii „standardowy”



0373 66



0373 69



4044 95

Pak.	Nr ref.	Wsporniki od 630 do 1600 A
		Wsporniki izolacyjne do aluminiowych szyn o profilu C. Do szaf lub przedziałów kablowych Możliwy montaż w rozdzielnicach XL ³ 4000: – pionowo na plecach, – pionowo z boku, – poziomo na górze, – poziomo jako szyny transferowe.
1	0373 66	Wspornik do obudowy o głębokości 725 mm lub 475 mm, rozstaw 75 mm
1	0373 68	Wspornik do obudowy 975 mm, rozstaw 125 mm W celu uzyskania 3200 A należy dodać drugi wspornik.
		Do przedziałów kablowych Montaż w przedziale kablowym w pozycji bocznej pionowej.
1	0373 67	Wspornik do przedziału 725 mm i 475 mm, rozstaw 75 mm
1	0373 69	Wspornik do przedziału 975 mm, rozstaw 125 mm W celu uzyskania 3200 A należy dodać drugi wspornik.

Szyny aluminiowe o profilu „C”				
Długość 1780 mm				
	Przekrój [mm]	IP ≤ 30	IP > 30	I [A]
1	0373 54	524	800	630
1	0373 55	549	1000	800
1	0373 56	586	1250	1000
1	0373 57	686	1450	1250
1	0373 58	824	1750	1600

Łączniki szyn		
Łączniki szyn o profilu „C”, pomiędzy szynami pionowymi i poziomymi.		
1	0373 82	1 łącznik na fazę
1	0373 83	2 łącznik na fazę

Akcesoria		
4	0373 59	Śruba M10
1	4044 93	Zestaw 100 szt. śrub młoteczkowych długości 22 mm
1	4044 94	Zestaw 100 szt. śrub młoteczkowych długości 27 mm
1	4044 95	Zestaw 100 szt. śrub młoteczkowych długości 40 mm
1	0373 77	Zestaw do uzyskania 3200 A
1	0373 86	Wspornik do obudowy 975 mm, rozstaw 75 mm
1	0373 50	Wspornik rackowy, rozstaw 75 mm
1	0373 51	Wspornik rackowy, rozstaw 125 mm

szyny miedziane rozdział energii „standardowy”

Pak.	Nr ref.	Szyny miedziane					
Szyny płaskie sztywne							
		Przekrój [mm]	I dopuszczalne [A]	Otwory gwintowane średnica	skok	Długość [mm]	
10	0373 88	12 x 2	110	M5	18	990	
10	0373 89	12 x 4	160	M5	18	990	
10	0374 33	15 x 4	200	M6	18	990	
		Przekrój [mm]	I [A]	Otwory gwintowane		Długość [mm]	
			IP ≤ 30	IP > 30			
10	0374 34	18 x 4	245	200	M6	990	
10	0374 38	25 x 4	280	250	M6	990	
4	0374 18	25 x 5	330	270	M6	1750	
4	0374 19	32 x 5	450	400	M6	1750	
		Przekrój [mm]	I [A]	Średnica [mm]		Długość [mm]	
			IP ≤ 30	IP > 30			
1	0374 40	50 x 5	700	630	10,5-6,5	1750	
1	0374 41	63 x 5	800	700	10,5-8,5	1750	
1	0374 59	75 x 5	950	850	10,5-6,5	1750	
1	0374 43	80 x 5	1000	900	10,5-6,5	1750	
1	0374 46	100 x 5	1250	1050	10,5-6,5	1750	
Szyny o profilu C							
Długość 1780 mm, 40 x 20.							
		Przekrój [mm]	I [A]				
			IP ≤ 30	IP > 30			
1	0374 60	155	500	400			
1	0374 61	265	800	630			
1	0374 62	440	1250	1000			
1	0098 82	640	1450	1250			
Szyny elastyczne							
Dostarczane na płasko, długość 2 m.							
		Przekrój [mm]	I [A]				
			IP ≤ 30	IP > 30			
1	0374 10	13 x 3	200	160			
1	0374 67	20 x 5	400	250			
1	0374 11	24 x 4	400	250			
1	0374 12	32 x 5	630	400			
1	0374 57	50 x 5	850	630			
1	0374 58	50 x 10	1250	1000			
Akcesoria							
Profile izolacyjne do szyn miedzianych o dł. 1 m o przekroju 18 x 4, 25 x 4, 25 x 5, 32 x 5 mm. Dostarczane z klipsami do mocowania.							
10	0374 64	Wkręty + podkładki M8 do szyn o profilu C					
10	0374 65	Wkręty + podkładki M12 do szyn o profilu C					
50	0367 74	Wkręty izolacyjne M6 x 10					
50	0367 75	Wkręty M6-10 HF z podkładkami					
10	0372 99	Kieszeń z zestawem 2 kompletów po 5 etykiet samoprzylepnych „Pod napięciem” (5 po 56 mm i 5 po 80 mm) Zgodność z normą NF X 08-003 „symbole 50016”.					
50	0477 12	Klipsy z nakrętkami do wkrętów M6					
50	0477 13	Klipsy z nakrętkami do wkrętów M8					
Wsporniki uniwersalne							
1 szyna na biegun ≤ 280 A							
10	0373 98	Wspornik 1-biegunowy do szyn 12 x 2 lub 14 x 4 mm					
10	0374 37	Wspornik 1-biegunowy do szyn 15 x 4, 18 x 4 lub 25 x 4 mm					
5	0373 96	Zestaw 2 wsporników 4-bieg. do szyn 12 x 2 lub 12 x 4 mm					
1	0374 32	Zestaw 2 wsporników 4-bieg. do szyn 15 x 4 lub 18 x 4 mm					
1	0374 36	Zestaw 2 wsporników 4-bieg. do szyn 25 x 4 mm					