

SFEX


Głowica kablowa napowietrzna

do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

Do zakańczania kabli niskiego napięcia z tworzyw sztucznych typu Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.



Wymiary



Zastosowania

- Wnętrzne
- Zewnętrzne
- Kable o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 4-żyłowe

Certyfikaty

- EN 50393

Zawartość

- Rury uszczelniające
- Rury izolujące żyły
- Palczatka
- Chusteczka czyszcząca
- Płótno ścierne
- Przezroczysta, ilustrowana instrukcja montażu

Właściwości

- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wolne od halogenów
- Wolne od silikonów
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Szeroki zakres przekrojów
- Nieograniczony czas magazynowania

Poziom napięcia

- U_0/U (U_m) 0,6/1 (1,2) kV

Typ	L1 [mm]	kabel o izolacji z tworzyw sztucznych		Nr kat.
				
		4x		
		przekrój żyły kabla [mm ²]		
do kabli i przewodów energetycznych				
SFEX4	16-35	500	16-35	7000038-48
	25-70	500	25-70	7000039-48
	70-150	500	70-150	7000040-48
	120-240	500	120-240	7000041-48

Zestaw nie zawiera końcówek kablowych, które należy zamawiać oddzielnie.
Inne długości głowic na zamówienie.