

Karta charakterystyki technicznej

Kompletna kasetta zasilająca GES9

Nr kat. 7427470



Kwadratowa jednostka montażowa z wyjściem przewodów do stosowania w podłogach technicznych i wylewkach czyszczonych na sucho. Obejmuje obudowę montażową oraz kasety zasilające GES9-3 (kolor stalowo-szary; RAL 7011) z dwoma uniwersalnymi puszkami instalacyjnymi UT4. Obudowa montażowa z wejściami do wprowadzania peszli (M25) regulowana do górnej krawędzi wylewki. Obudowa montażowa jest dostarczana z założoną pokrywą zasłepiającą. Po pracach wylewkowych wkład urządzenia można włożyć do powstałego otworu montażowego. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 3, 5, 8 lub 10 mm. Minimalna głębokość montażowa włącznie z wykładziną podłogową wynosi 72 mm, zakres regulacji + 30 mm.

Do montażu maksymalnie 12 sztuk pojedynczego osprzętu Moduł 45@.





PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	7427470
Typ	UD GES9-3 7011
Kolor	stalowo-szary
Numer RAL	7011
Materiał	Poliamid
Skrót materiału	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	340,00 kg/100 szt.

Dane techniczne



Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Głębokość montażowa	73,00 mm
Wysokość wylewki (jastrychu)	73-103 mm
Mechanizm otwierania	Zamek blokujący