



7547 15 + 7544 21



7547 05 + 7543 01



7549 95 + 7543 61


7530 75 + 7547 25
+ 7555 41

7530 78 + 7553 75
+ 7543 01

7530 77 + 7552 95
+ 7543 01

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyłową. Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

Pak.	Nr ref.	Gniazda audio/video oraz HDMI typu A
1	7547 15	Do transmisji sygnału cyfrowego audio/wideo o wysokiej rozdzielczości pomiędzy źródłem (komputer, napęd HD-DVD) i kompatybilnym urządzeniem odbiorczym (TV, projektor). Gniazdo HDMI 1.3 z zaciskami śrubowymi Dostarczane z plakietką. ☐ Biały ☐ Kremowy ☐ Aluminium Gniazdo HD 15 + gniazdo Jack 3.5 mm Do transmisji sygnału analogowego audio/wideo pomiędzy źródłem (komputer) i kompatybilnym urządzeniem odbiorczym (TV, projektor). Rozdzielczość sygnału VGA – UXGA. Gniazdo żeńskie HD 15 + gniazdo Jack 3,5 mm (zaciski śrubowe). ☐ Biały ☐ Kremowy ☐ Aluminium Gniazdo 3 x RCA Umożliwia podłączenie dowolnych zewnętrznych urządzeń audio i wideo, takich jak wzmacniacz, odtwarzacz DVD, itp.
1	7547 16	
1	7547 17	
1	7547 05	Gniazdo USB – do transmisji danych Gniazdo USB 3.0 z przewodem Używane do doprowadzenia sygnałów multimedialnych do urządzeń użytkownika (drukarek, skanerów, zewnętrznych dysków twardych). Maksymalna długość kabla: 5 m. Zalecany typ kabla: USB A.
1	7547 06	
1	7547 07	
1	7530 75	Ładowarki USB i indukcyjne Indukcyjna stacja ładująca 5 V – 1000 mA + USB 5 V – 2400 mA Umożliwia szybkie ładowanie smartfona przystosowanego do ładowania indukcyjnego. – Wyposażona w 2 anteny umożliwiające natychmiastowe sparowanie ze smartfonem – Powierzchnia uchwytu 50 x 80 mm wykończona materiałem antypoślizgowym – Kąt nachylenia stacji 10° – Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 80% pojemności < 2 godziny – Czas indukcyjnego ładowania smartfona do 100% pojemności < 2 godziny i 45 minut – Wykończenie metaliczne Stacja spełnia wymagania norm WPC Qi, EN 62479 oraz norm ochrony ludzi przed polem elektromagnetycznym (repozytorium INCNIRP) Nie interferuje z innymi rodzajami transmisji bezprzewodowych (ZigBee, TNT, 4G GSM)
1	7551 14	
1	7551 14	

Pak.	Nr ref.	Ładowarki USB i indukcyjne (cd.)
1	7549 95	Ładowarka z gniazdem 2 x USB typ A + A Zasilanie: 230 V~. Napięcie wyjściowe: 5 V – 2400 mA. Do szybkiego ładowania telefonów komórkowych, tabletów, smartfonów, odtwarzaczy MP3 i MP4. Pobór mocy w stanie czuwania < 0,1 W Klasa II SELV. Zgodne z dyrektywą EEC ograniczającą produkcję ładowarek telefonów komórkowych do zuniifikowanej wersji i poziomu harmonicznych standardów ładowania. Dostarczane bez kabla. Do wyposażenia w ramkę. ☐ Biały ☐ Kremowy ☐ Aluminium ☐ Czarny ☐ Perłowy Ładowarka z gniazdem USB – 3 A typ A + C ☐ Biały ☐ Kremowy ☐ Aluminium Ładowarka z gniazdem USB – 3 A typ C + C ☐ Biały ☐ Kremowy ☐ Aluminium
1	7549 96	
1	7549 97	
1	7549 98	
1	7549 99	
1	7549 65	Gniazda głośnikowe Zaciski śrubowe 4 mm² Gniazdo pojedyncze Gniazdo podwójne
1	7549 66	
1	7549 67	
1	7553 45	Gniazda głośnikowe bananowe Zapewnia doskonałą jakość transmisji dźwięku. Złącza mosiężne połączone na grubości 1,5 mikrona. Gniazdo pojedyncze Gniazdo podwójne
1	7553 46	
1	7553 47	
5	7530 72	Gniazda głośnikowe bananowe Zapewnia doskonałą jakość transmisji dźwięku. Złącza mosiężne połączone na grubości 1,5 mikrona. Gniazdo pojedyncze Gniazdo podwójne
5	7530 78	
1	7530 76	Gniazda audio Gniazdo „żeńskie” XLR 3-biegunowe Do przyłączania różnych urządzeń takich jak mikrofony, wzmacniacz, mikser itp. ☐ Biały ☐ Kremowy ☐ Aluminium Gniazdo „męskie” XLR 3-biegunowe Do przyłączania różnych urządzeń takich jak mikrofony, wzmacniacz, mikser itp. ☐ Biały ☐ Kremowy ☐ Aluminium
1	7547 35	
1	7547 36	
1	7547 37	Gniazda audio Gniazdo „żeńskie” XLR 3-biegunowe Do przyłączania różnych urządzeń takich jak mikrofony, wzmacniacz, mikser itp. ☐ Biały ☐ Kremowy ☐ Aluminium Gniazdo „męskie” XLR 3-biegunowe Do przyłączania różnych urządzeń takich jak mikrofony, wzmacniacz, mikser itp. ☐ Biały ☐ Kremowy ☐ Aluminium
1	7547 45	
1	7547 46	
1	7547 47	