



7530 65 + 7547 99 + 7544 11



7530 50 + 7547 65 + 7544 01



7530 60 + 7547 65 + 7543 41



7530 52 + 7547 95 + 7543 01

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpylową. Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

Pak.	Nr ref.	Gniazda telewizyjne końcowe
1	7530 56	Okablowanie typu gwiazda (1 gniazdo = 1 kabel koncentryczny) zapewnia dystrybucję sygnału telewizyjnego w standardowej jakości HD. Do dystrybucji sygnału telewizyjnego i radiowego. Odpowiednie dla wszystkich systemów TV (DVB-T, satelitarnych i kablowych). Kompatybilny z telewizją wysokiej rozdzielczości HDTV: Tłumienność (< 1,5 dB). Kompatybilne z technologią LTE, ekranowane i odporne na zakłócenia z sygnałem sieci komórkowych 3G & 4G. Złącze TV męskie (Ø 9.5 mm). Złącze R żeńskie (Ø 9.5 mm). Złącze SAT typu „F”. Zalecany kabel koncentryczny: 17/19 VATC. Wizualna kontrola połączenia. Gniazdo TV-RD-SAT-SAT końcowe 1,5 dB TV: 5–68/120–862 MHz R: 87.5–108 MHz SAT1: 950–2400 MHz SAT2: 0–2400 MHz WE1: TV-RD-SAT1 WE2: SAT2
5	7530 52	Gniazdo TV-RD-SAT końcowe 1,5 dB TV: 5–68/120–862 MHz R: 87.5–108 MHz SAT: 950–2400 MHz
1	7530 57	Gniazdo TV-SAT końcowe 1,5 dB TV: 5–68/120–862 MHz SAT: 950–2400 MHz
10	7530 51	Gniazdo męskie TV końcowe 1,5 dB TV: 0–2400 MHz
1	7530 50	Gniazdo typu „F” TV końcowe 1,5 dB SAT: 0–2400 MHz
1	7530 55	Gniazdo męskie TV 1,5 dB + RJ45 kat. 6 UTP TV: 0–2400 MHz. Gniazdo RJ45 służy do podłączenia urządzeń zewnętrznych (konsoli do gier, serwera multimedialnego). Łączenie za pomocą kabla koncentrycznego i skrętki kat. 5e UTP lub kat. 6

Pak.	Nr ref.	Gniazda telewizyjne przelotowe
1	7530 65	Zalecane użycie wzmacniaczy. Złącze TV męskie (Ø 9.5 mm). Złącze R żeńskie (Ø 9.5 mm). Złącze SAT typu „F”. Zalecany kabel koncentryczny: 17/19 VATC. Wizualna kontrola połączenia. Tłumienność: 14 dB Gniazdo TV-RD-SAT przelotowe 14 dB TV: 5–68/120–862 MHz R: 87.5–108 MHz SAT: 950–2400 MHz
5	7530 71	Gniazdo TV-SAT przelotowe 14 dB TV: 5–862 MHz SAT: 950–2400 MHz
1	7530 63	Gniazdo TV-RD przelotowe 14 dB 5–68/120–862MHz R: 87.5–108 MHz
5	7530 61	Gniazdo TV przelotowe 14 dB TV: 0–862 MHz
		Gniazda telewizyjne zakończeniowe Zalecane użycie wzmacniaczy. Złącze TV męskie (Ø 9.5 mm). Złącze R żeńskie (Ø 9.5 mm). Złącze SAT typu „F”. Zalecany kabel koncentryczny: 17/19 VATC. Wizualna kontrola połączenia. Stosować jako gniazdo końcowe w łańcuchu gniazd przelotowych. Tłumienność: 10 dB.
1	7530 64	Gniazdo TV-RD-SAT zakończeniowe 10 dB TV: 5–68/120–862 MHz R: 87.5–108 MHz SAT: 950–2400 MHz
5	7530 59	Gniazdo TV-SAT zakończeniowe 10 dB TV: 5–862 MHz SAT: 950–2400 MHz
1	7530 62	Gniazdo TV-RD zakończeniowe 10 dB TV: 5–68/120–862MHz R: 87.5–108 MHz
5	7530 60	Gniazdo TV zakończeniowe 10 dB TV: 0–862 MHz