

Valena™ Allure

tabela doboru mechanizmów



MECHANIZMY			Kolor						
			Biały	Kremowy	Aluminium	Czarny	Perłowy	Jasny nikiel	Ciemny nikiel
Gniazdo 2P+Z IP44 z przesłoną 16 A – 250 V~ (zaciski automatyczne)	mechanizm z plakietką		7553 04	–	–	–	–	–	–
Gniazdo 2 x 2P+Z z przesłoną 16 A – 250 V~ do ramek wielokrotnych (zaciski automatyczne)	mechanizm		7530 95 ⁽¹⁾						
	plakietka		7539 95	7539 96	7539 97	7539 98	7539 99	–	–
OŚWIETLENIE AWARYJNE I PRZESZKODOWE									
Oświetlenie przeszkodowe	mechanizm z plakietką		7521 78	7522 78	7523 78	–	–	–	–
AKCESORIA									
Zaślepka			7551 85	7551 86	7551 87	–	–	–	–
Wyjście kablowe z pięcioma zaciskami 2,5 mm ² (maksymalna średnica kabla: 12 mm)	mechanizm		7530 33						
	plakietka		7550 55	7550 56	7550 57	–	–	–	–
Wyjście kablowe bez zacisków (maksymalna średnica kabla: 12 mm)	mechanizm		7530 34						
	plakietka		7550 55	7550 56	7550 57	–	–	–	–
Puszka natynkowa pojedyncza (wymiary: 94 x 94 x 44,8 mm)			7555 51	7555 61	7555 71	–	–	–	–
Puszka natynkowa podwójna (wymiary: 166 x 95,5 x 44,8 mm)			7555 52	7555 62	7555 72	–	–	–	–
Lampka LED do funkcji podświetlania dla łącznika jednobiegunowego i przycisku 0,15 mA – 230 V~			0676 84						
Lampka LED do funkcji podświetlania dla łącznika schodowego 0,15 mA – 230 V~			0676 86						
Lampka LED do funkcji podświetlania dla łącznika schodowego 3 mA – 230 V~			0676 85						
Lampka LED do funkcji podświetlania dla łącznika krzyżowego do okablowania 0,15 mA – 230 V~			6650 90						
Lampka LED do funkcji podświetlania dla przycisku 12 – 24 – 48 V~			0676 87						
Lampka LED do funkcji wskaźnika dla łącznika schodowego z zaciskiem N 3 mA – 230 V~			0676 88						
Lampka LED do funkcji wskaźnika dla łącznika jednobiegunowego i krzyżowego do okablowania 3 mA – 230 V~			6650 91						
Lampka LED do funkcji wskaźnika napięcia dla gniazd zasilających do okablowania 3 mA – 230 V~			0676 64						
Lampka LED do funkcji podświetlania dla łącznika schodowego 0,15 mA – 230 V~ (podświetlenie przestrzenne)			7520 57						
Lampka LED do funkcji wskaźnika dla łącznika schodowego z zaciskiem N 3 mA – 230 V~ (podświetlenie przestrzenne)			7520 58						

1) do konfiguracji z ramkami plastikowymi