

Valena™ Allure

mechanizmy na klucz, regulatory temperatury, mechanizmy do wentylacji, oświetlenie awaryjne



7521 35 + 7543 06



7520 33 + 7553 17
+ 7543 91



0697 95

Mechanizmy Valena In'Matic dostarczane są z metalowym uchwytem montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów. Produkty posiadają dodatkowo transparentną osłonę przeciwpyleową. Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabelą doboru. Dostarczane w opakowaniach kartonowych.

Mechanizmy na klucz		Regulatory temperatury	
Pak.	Nr ref.	Pak.	Nr ref.
Łącznik na klucz – 2 pozycje Do wyposażenia we wkładkę zamka typu europejskiego o nr ref. 0697 95 (zamawiana oddzielnie). Do instalacji w puszcze o głębokości min. 50 mm. 2 styki NO – 10 A – 230 V~		Zaciski śrubowe Termostat pokojowy Pokrętko ze skalą i ustawianymi ogranicznikami nastaw temperatury minimalnej i maksymalnej. Zakres nastawy od 5 °C do 30 °C (± 0,5 °C). Zasilanie: 230 V~ – 50–60 Hz. Jedno wyjście poprzez zestyk NO. Do sterowania ogrzewaniem w pomieszczeniu i ogrzewaniem podłogowym. Dopuszczalne obciążenie: – 8 A – 250 V~ – obwód o charakterze rezystancyjno-indukcyjnym, – 2 A – 250 V~ – obwód o charakterze indukcyjnym, – 12 do 48 VA dla 12 do 24 V~, od 1 do 500 mA.	
1	7552 35	1	7520 33
1	7552 36	Termostat do ogrzewania podłogowego Z jednym stykiem NO i diodą LED. – 16 A – 230 V~. Zakres nastawy od 10 °C do 60 °C. Dostarczany z 4-metrowym kablem czujnika podłogowego (maksymalna długość kabla czujnika 20 m). Automatyczna ochrona przeciw zamarzaniu poniżej 7 °C.	
1	7552 37		
1	7552 38		
1	7552 38		
Przycisk na klucz – 3 pozycje 3-pozycyjny przycisk przełączany za pomocą klucza. Do instalacji w puszcze o głębokości min. 50 mm. Zestyk przełączny z położeniem wyłączenia. Klucz może być wyjęty w pozycji zamkniętej. Do wyposażenia we wkładkę zamka typu europejskiego o nr ref. 0697 95 (zamawiana oddzielnie). – 10 A – 230 V~		1	7520 34
1	7552 45	Termostat programowalny Mechanizm dostarczany z plakietką. Do regulacji temperatury ogrzewania olejowego, gazowego i elektrycznego w trybie dziennym (komfort), nocnym (obniżona temperatura). Programator tygodniowy. Stałe wyświetlanie aktualnego programu. 4 programy fabryczne, 1 program dowolny. Podział dnia na maksymalnie 4 okresy czasu, 2 ustawiane poziomy temperatury. Możliwość przełączania ręcznego. Zakres nastaw: 7 °C do 30 °C. Dokładność nastaw: ± 0,5 °C Stała archiwizacja kopii zapasowych. Rezerwa pracy 100 godzin. 1 wyjście poprzez zestyk przełączny NO/NC. Obciążalność: 8 A maksymalnie. Do wyposażenia w ramkę 5-modułową. Dostarczany z podwójną puszką Batibox (głębokość 40 mm) o nr ref. 0801 02.	
1	7552 46		
1	7552 47		
1	7552 48		
1	7552 48		
1	0697 95	1	7521 35
Wkładka z kluczami Wkładka dostarczana z zestawem 3 kluczy.		1	7522 35
		1	7523 35
		1	7553 38
		1	7553 39
		1	7551 75
		1	7551 76
		1	7551 77
		1	7551 78
		1	7551 79
		Mechanizmy do sterowania wentylatorami Łącznik wentylatora 4-położeniowy (0, 1, 2, 3) Mechanizm dostarczany z plakietką. Zaciski śrubowe. AC 23 A 2,5 kW, AC 21 A 20 A	