



Viking™ 3


złączki sprężynowe




0372 80 z wkładką topikową




0372 81 rozłączalne




0372 81 z sygnalizacją stanu wkładki bezpiecznikowej



0372 82 + 0372 83 + 0372 85



0372 84



0372 54



Dane techniczne **str. 540**

Bezśrubowy system podłączania, sprężyna wykonana ze stali nierdzewnej.

Złączki elektroinstalacyjne służą do wykonywania połączeń elektrycznych i mechanicznych dwóch przewodów miedzianych (drutów lub linek) z końcówkami tulejkowymi lub bez.

Przylączanie bez użycia narzędzi przewodów sztywnych lub giętkich z końcówkami kablowymi, dla złączek o szer. do 6 mm.

Dwa miejsca mostkowania dla mostków łączeniowych do wykonywania połączeń ekwipotencjalnych, dla złączek o szer. do 8 mm.

Do mocowania na wsporniku symetrycznym TH 35 o głębokości 7,5 i 15 mm (wg EN 60715).

Pak.	Nr ref.	Złączki rozłączalne – jednorower – 2-przewodowe				
		Rozłączanie za pomocą dźwigni lub minidźwigni (przy użyciu narzędzi).				
		Otwierane (do wyposażenia)				
		Można je wyposażać w sygnalizator stanu wkładki bezpiecznikowej, miniatury rozłącznik lub dźwignię, nr ref. 0375 15/16/17/18.				
			Przekrój przyłączanych przewodów			
			Przekrój znamionowy (mm²)	Drut (mm²)	Linka (mm²)	Linka z końcówką tulejkową (mm²)
		Kolor				Szer. (mm)
20	0372 80	Szary	2,5	0,5–2,5	0,5–2,5	0,5–2,5
20	0372 81	Szary	2,5	0,5–2,5	0,5–2,5	0,5–2,5
20	0372 82	Szary/niebieski	2,5	0,5–2,5	0,5–2,5	0,5–2,5
20	0372 83	Szary	2,5	0,5–2,5	0,5–2,5	0,5–2,5
20	0372 84	Szary	2,5	0,5–2,5	0,5–2,5	0,5–2,5
20	0372 85	Pomarańczowy	2,5	0,5–2,5	0,5–2,5	0,5–2,5
20	0372 86	Pomarańczowy	2,5	0,5–2,5	0,5–2,5	0,5–2,5

Pak.	Nr ref.	Złączki specjalne				
		Jednorower – 4-przewodowe, 2 wejścia/2 wyjścia, z diodą				
		Kolor	Przekrój znamionowy (mm²)	Drut (mm²)	Linka (mm²)	Linka z końcówką tulejkową (mm²)
60	0372 54	Szary	4	0,5–6	0,5–4	0,5–2,5
60	0372 55	Szary	4	0,5–6	0,5–4	0,5–2,5
60	0372 56	Szary	4	0,5–6	0,5–4	0,5–2,5

Dwutorowe – 4-przewodowe – dwupiętrowe, z diodą

Szary | 4 | 0,5–6 | 0,5–4 | 0,5–2,5 | 5

Dwutorowe – 4-przewodowe – dwupiętrowe, z diodą LED

Wskaźnik obecności napięcia (12/24 V~/=)

Szary | 4 | 0,5–6 | 0,5–4 | 0,5–2,5 | 5



Akcesoria
str. 536



Oslony końcowe
str. 536



Dźwignie, trzpienie łączeniowe, wskaźniki stanu wkładki bezpiecznikowej
str. 537