

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wkładka ogranicznika przepięć PRD125r-T1-L-INS

16315

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kaseta
Skrócona nazwa urządzenia	C1 25-350
Zgodność gamy	Acti9 (Acti9 PRD1) ochronnik przepięciowy z kasetą na wtyk
Rodzaj ochronnika przeciwprzep.	Sieć rozdziału elektrycznego

Parametry uzupełniające

Klasa ochronnika przeciwprzep.	Typ 1
Technologia ochronnika przeciwprzep.	Iskiernik
System uziemienia	TN TT
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Prąd następczy [If]	25 kA
Sposób montażu	Wymienny
Podstawa montażowa	Do modułu ochronnika
Szerokość w modułach 9 mm	2,5
Wysokość	50 mm
Szerokość	23 mm
Głębokość	57 mm
Kolor	Szarość antracytowa (RAL 7016)
Materiał	PBT (tetraftalan butylenu)
Czas odpowiedzi	< 100 ns

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	KEMA-KEUR
Stopień ochrony IP	Płyta czołowa: IP20
Wilgotność względna	5...90 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8 cm
Szerokość opakowania 1	4,4 cm
Długość opakowania 1	11 cm
Waga opakowania 1	152 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	35
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	5,543 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki