

NH1 gG 63A/800V



Specyfikacje

Numer katalogowy	004184486
Opis	NH1 gG 63A/800V
Nazwa klasy	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	63
Typ	NH
Wielkość	NH1
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	800
Wskaźnik	Podwójny wskaźnik zadziałania KOMBI
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	5,5
Normy	IEC 60269-2
Straty mocy (0,7xIn) (W)	2,4
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	120.000
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	5.500
Zastosowanie	Do zabezpieczania kabli do 800V AC
efuse	1
0	

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC000055
Nazwa klasy	Wkładka bezpiecznikowa NH
Rozmiar	NH1
Prąd znamionowy	63
Napięcie znamionowe	800
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zdolność łączeniowa	120
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rodzaj wskaźnika zadziałania	Wskaźnik górny
Metalowe izolowane zaczepty (IMGL)	

Charakterystyka

Charakterystyka prądu ograniczonego



Charakterystyka



Rysunek wymiarowy

