

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wtyczka unischuko, boczne wyprowadzenie przewodu, biały

W50K01

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Wtyk
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Opis standardu gniazda zasilającego	Boczne styki uziemiające
Odcień kolory	Biały

Parametry uzupełniające

Klasa ochronności	Klasa I
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Materiał	Termoplastyczny

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,500 cm
Szerokość opakowania 1	5,000 cm
Długość opakowania 1	5,500 cm
Waga opakowania 1	36,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	4,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,500 cm
Długość opakowania 2	21,500 cm
Waga opakowania 2	772,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	400
Wysokość opakowania 3	22,000 cm

Szerokość opakowania 3	39,000 cm
Długość opakowania 3	37,000 cm
Waga opakowania 3	15,979 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki