

DPX³ 1600 z wyzwalaczem elektronicznym S2

wyłączniki mocy od 630 do 1250 A



4223 27



4223 33



Wymiary **str. 61**

Dane techniczne **str. 66**

Montaż na podstawie montażowej w szafach i obudowach XL³.

Wyłączniki zdolne do izolowania.

Przystosowane do instalowania wyposażenia pomocniczego DPX³ (str. 52).

Przystosowane do współpracy z przekątnymi różnicowoprądowymi (str. 55).

Dostarczane w komplecie z:

- zaciskami śrubowymi płaskimi,
- przegrodami izolacyjnymi zacisków.

Zgodność z normą IEC/EN 60947-2.

Możliwość plombowania nastawień.

Pak.	Nr ref.		DPX ³ 1600 S2 – wykonanie stacjonarne	
			Zakres regulacji I_r, I_{sd}, t_r, t_{sd} (str. 66) Ochrona przed prądem zwarciovym, bezzwłoczna $I_f = 20$ kA. Zielona lampka sygnalizacyjna. Złącze testowe. Selektywność dynamiczna i logiczna. Wyłączniki 4-biegunowe: regulacja zabezpieczenia bieguna N na płycie czołowej.	
			Zdolność zwarciova I_{cu} 36 kA (400 V~)	
	3P	4P	I_n (A)	
1	4222 99	4223 05	630	
1	4223 00	4223 06	800	
1	4223 01	4223 07	1000	
1	4223 02	4223 08	1250	
1	4223 03	4223 09	1600	
			Zdolność zwarciova I_{cu} 50 kA (400 V~)	
1	4223 11	4223 17	630	
1	4223 12	4223 18	800	
1	4223 13	4223 19	1000	
1	4223 14	4223 20	1250	
1	4223 15	4223 21	1600	
			Zdolność zwarciova I_{cu} 70 kA (400 V~)	
1	4223 23	4223 29	630	
1	4223 24	4223 30	800	
1	4223 25	4223 31	1000	
1	4223 26	4223 32	1250	
1	4223 27	4223 33	1600	
			Zdolność zwarciova I_{cu} 100 kA (400 V~)	
1	4223 35	4223 41	630	
1	4223 36	4223 42	800	
1	4223 37	4223 43	1000	
1	4223 38	4223 44	1250	

Pak.	Nr ref.		DPX ³ 1600 S2 z funkcją pomiarów – wykonanie stacjonarne	
			Zakres regulacji I_r, I_{sd}, t_r, t_{sd} (str. 66) Ochrona przed prądem zwarciovym, bezzwłoczna $I_f = 20$ kA. Zielona lampka sygnalizacyjna. Złącze testowe. Selektywność dynamiczna i logiczna. Wyłączniki 4-biegunowe: regulacja zabezpieczenia bieguna N na płycie czołowej.	
			Zdolność zwarciova I_{cu} 36 kA (400 V~)	
	3P	4P	I_n (A)	
1	4223 47	4223 53	630	
1	4223 48	4223 54	800	
1	4223 49	4223 55	1000	
1	4223 50	4223 56	1250	
1	4223 51	4223 57	1600	
			Zdolność zwarciova I_{cu} 50 kA (400 V~)	
1	4223 59	4223 65	630	
1	4223 60	4223 66	800	
1	4223 61	4223 67	1000	
1	4223 62	4223 68	1250	
1	4223 63	4223 69	1600	
			Zdolność zwarciova I_{cu} 70 kA (400 V~)	
1	4223 71	4223 77	630	
1	4223 72	4223 78	800	
1	4223 73	4223 79	1000	
1	4223 74	4223 80	1250	
1	4223 75	4223 81	1600	
			Zdolność zwarciova I_{cu} 100 kA (400 V~)	
1	4223 83	4223 89	630	
1	4223 84	4223 90	800	
1	4223 85	4223 91	1000	
1	4223 86	4223 92	1250	