


MS18-18A



Specyfikacje

Numer katalogowy	004600351
Opis	MS18-18A
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
P (AC3 kW) (kW)	9
Zakres nastawy prądu (A)	13 - 18
Prąd zadziałania wyzwalacza I _{rm} (A)	230
Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)	690

0

[Strona produktu online](#) 

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000074
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	13...18A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcowego	230...230A
Czułość na zanik fazy	1
Sposób wyzwalania	Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	230...690V
Znamionowy prąd ciągły I _u	18A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	9kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	9kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu} przy 400 V, AC	12,5kA
Stopień ochrony (IP)	IP20